

Mini-ITX Atom架構下的雙核心~四核心以及Intel X99的八核心時代已然來臨，快速與穩定的伺服器環境亦符合此最新設計之機種，C125機型最大特色之一就是機身深度只有250mm，此外亦整合了I/O前置或者標準I/O後置的安裝方案，搭配最低廉的成本與最高的品質。其鋁擠型亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計亦為業界首創。散熱方面標準配備2組40mm x 20mm內吸式風扇，有效散熱內部系統環境，配合2組2.5" HDD或1組3.5" HDD磁碟機空間的設計，符合標準Mini-ITX 170mm x 170mm主機板，在一般伺服器使用環境上結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。



Specification

- * 共計2組磁碟機空間容量說明如下: 2組標準2.5" HDD bay (亦可改裝成1組3.5" HDD)
- * 磁碟架配備避震功能
- * 前面板配備2組USB 2.0 port
- * 業界首創鋁擠型亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計
- * 配備I/O前置rackmount支架組合
- * 配備2顆全新穩定低噪音Adda AD0412HB-C56 40mm x 20mm內吸式風扇，有效散熱系統溫度
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為49dBA，測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值67dBA(含環境噪音)
- * 配備風扇電路背板，有效簡化理線及快速系統維護
- * 支援標準6.7"x6.7" Mini-ITX主機板 (170mm x 170mm)
- * 可符合搭配多款主機板之1U I/O shield (選配，與最新發佈主機板同步更新並時常研發新增擋板之)
- * 支援標準1U FlexATX 150W~250W power supply (PSU最深之深度可至150mm)
- * 支援1 slot 全高介面卡(最大長度220mm)
- * 標準烤漆顏色: 科技黑
- * 台灣工控品牌標全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 1U x 250mm (9.84"深)
- * 零件包明細: ABS黑色把手2支, 黑色耳朵2支, M4自攻螺絲4顆, #6圓頭螺絲11顆, #6黑色沉頭小頭螺絲4顆, M3傘頭螺絲4顆
- * 包裝明細: NW 3.5 KG, GW 4.5 KG, 1.00 CUFT (55.5x37.5x13.5cm, single box packed)
- * 備註: 如系統安裝3.5"硬碟時，不支援介面卡安裝功能



Ordering Information

機種型號: C125B, 1U black Mini-ITX server chassis

選配1-0: ENP-7025B, 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)

選配2-0: 各式1U riser card附延長排線 (例如1U1PCI32LC或者1U1PCIE16XLC)

選配2-1: 各式1U riser card免延長排線 (或者例如1U1PCI32L+1U1PCI32L-EXT免延長排線)

選配2-2: 各式1U riser card免延長排線 (或者例如1U1PCIE16XL+1U1PCIE16XL-EXT免延長排線)

選配3-0: 1U主動式CPU散熱器, 例如JB15C-8080 or JB15C-5694 LGA2011 or JB18A LGA1150/1155/1156/Xeon1230 active CPU cooler

選配4-0: 各式1U黑色I/O擋板 (I/O shield)



最新更新日期: 2014年12月03日