



9.6"x9.6" MicroATX主機板的架構下，可符合最新LGA1155及LGA1156及LGA2011的雙核心或四核心的中央處理器系統。搭配鋁擠型附隱藏式進氣面板以及最佳的散熱設計可讓您的系統免於過熱並且有效冷卻並穩定您的伺服器系統。本機除了可安裝2組3.5"以及2組2.5"硬碟之外，亦提供了2組前置式USB 2.0，可讓您的存儲系統以及OS主副系統皆可以達成最佳化之架構。

電源配置方面，本機提供了1U FlexATX 300W power supply的安裝方案，在系統整合上可以節省更多的成本。此外本機亦提供了可以I/O前置或者I/O後置的功能，完全不需要額外的機架式固定支架即可達成，歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 共計4組磁碟機空間容量說明如下：2組標準2.5" HDD及2組標準3.5" bay
- * 磁碟架配備避震功能
- * 前面板配備2組USB 2.0 port
- * 業界首創鋁擠型亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計
- * 配備I/O前置或I/O後置功能，完全不需額外固定支架即可達成
- * 配備4顆全新穩定低噪音Adda AD0412HB-C56 40mmx20mm外吹式風扇，有效散熱系統溫度
- * 風扇未啟動初始環境噪音值41dBA，測試儀探頭距離已啟動風扇10cm處實測值69dBA(含環境噪音)
- * 配備風扇電路背板，有效簡化理線及快速系統維護
- * MB: MicroATX(9.6"x9.6")-Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準1U FlexATX 300W power supply (PSU最深之深度可至150mm)
- * 支援1 slot 全高介面卡(最大長度170mm~245mm)
- * 標準烤漆顏色: 科技黑
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 1U x 366mm (14.4"深)
- * 包裝明細: NW 4.1 KG, GW 5.5 KG, 1.38 CUFT (49x56x14cm, single box packed)



Ordering Information

機種型號：C136B 1U black MicroATX server chassis

選配1-0：ENP-7130B, 1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)

選配2-0：各式1U riser card (例如1U1PCI16XL+1U1PCI16XL-EXT)

選配2-1：各式1U riser card (例如1U1PCI32L)

選配3-0：1U主動式CPU散熱器例如JB15C-8080 or JB15C-5694 LGA2011 or JB18A LGA1150/1155/1156/Xeon1230 active CPU cooler

選配4-0：1UIO***** -B, 1U黑色I/O擋板 (1U black I/O shield)

選配5-0：NJ-600, 三節式萬用超耐重滑軌，未伸展前之長度為600mm，全展之長度為1100mm(此料號每單位為1雙)

選配5-1：1234U-RMK, 1234U共用後端支架(此料號每單位為1雙)

選配6-0：25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架



Latest updated on May 06, 2014