



9.6"x9.6" MicroATXマザーボードに基づき、一番新たなLGA1155やLGA1156やLGA2011などのデュアルコアとQuad Coreシステムに搭載できるのがこのC136ラックマウントサーバの特徴である。

なお、隠しエアフローを実現させた厚いアルミニウム製フロントパネルもこのシャシーに採用されているのである。簡潔で明らかなアルミフロントパネルもこの隠し吸気により熱を防ぐ高い性能性に効く。

I/Oがフロントアクセスと後ろアクセスも使えられるので特殊な場合にも非常に便利なのである。対応電源には1U FlexATX 300W power supplyを搭載し、拡張ベイには内蔵の3.5インチ2個と2.5インチ2個が使って、高信頼性のストレージやOSシステムなどに対しても最強の構築が達成できるのである。

### Specification

- \* 拡張ベイ: 2.5インチx2 と 3.5インチx2 搭載可能
- \* 拡張ベイの震動を防ぐ機能を備え
- \* 前置きのUSB 2.0ポートx2
- \* 隠しエアフローを実現させた厚いアルミニウム製フロントパネルを採用
- \* I/Oフロントアクセスと後ろアクセスも使うことができる
- \* 冷却装置: four brand new Adda AD0412HB-C56 40mmx20mm exhaust fans
- \* ファンが起動せぬ環境騒音は41dBA、運転中ファンに10cm距離で測る騒音は69dBA(環境騒音も含む)
- \* ファン集成コネクタPCBを備え、冷却ファンの接続快速化に効く
- \* MB: MicroATX(9.6"x9.6")・Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 対応電源: 1U FlexATX 300W psu (最大奥行き: 150mm)
- \* 拡張スロット: 1 slot full high expansion card (最大奥行き: 170mm~245mm)
- \* 表面塗装: 標準が黒色、白色がオプション
- \* Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- \* 本体寸法: 19" x 1U x 366mm (14.4" deep)
- \* 包装資料: NW 4.1 KG, GW 5.5 KG, 1.38 CUFT (49x56x14cm, single box packed)



### Ordering Information

Model#: C136B 1U black MicroATX server chassis

オプション 1-0: ENP-7130B, 1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)

オプション 2-0: 1Uライザーカード, 各種の1U riser card (例: 1U1PCIE16XL+1U1PCIE16XL-EXT)

オプション 2-1: 1Uライザーカード, 各種の1U riser card (例: 1U1PCI32L)

オプション 3-0: 1U Active CPUクーラー 例: JB15C-8080 或いは JB15C-5694 LGA2011 或いは JB18A LGA1150/1155/1156/Xeon1230

オプション 4-0: 1UIO\*\*\*\*\* -B, 1U black I/O shield

オプション 5-0: NJ-600, 600mm 2-layer 3-travel universal slide rail, full travel extension up to 1100mm deep (part# is 1 pair)

オプション 5-1: 1234U-RMK, 1234U chassisの後ろに取り付ける金具 (part# is 1 pair)

オプション 6-0: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット



Latest updated on May 06, 2014