

ATXおよびマイクロATXの時代はマルチコアのCPUプラットフォームの時代が来る主流で「高速」、「安定」するサーバシステムはこのシャーシのデザインによって提示される構築である。この機種の新しいデザインの主な特徴はシャーシの奥行きが300mmだけであり、標準19"ラックマウント・キャビネットの前後スペースにC330Bがニセットを取り付けられて効果的な「低コスト」、「省スペース」の価値があり、フロントアクセスラックマウントするI/Oと壁取り付けプラットフォームも構築できる。前部に2つの吸気60mmファンと「前面」、「背面」と「側面」パネルに5つの排気60mmファン(オプション)と組み合わせさせて4つのドライブベイが付属するシャーシ構成ですべての標準12"x9.6" ATX MBのフォームファクタと標準PS2電源に適合する通常のサーバシステムのアプリケーションに対応している。

## Specification

- \* 拡張ベイ: 内蔵3.5インチx3、5インチ ODDx1または内蔵2.5インチ SSDx2
- \* フロントにUSB 2.0 x2セット、赤いHDD/黄色LAN/緑電源LED、電源/Reset スイッチ
- \* 冷却装置: フロントパネルに吸気フィルタとSunon EB60251B1-000C-C99 60mmx25mmファンx2
- \* 1.2mm厚さの高強度SGCC板金を使用している
- \* I/Oフロントアクセスまたは後ろアクセスまたは壁付けを使うことができる (特別な固定金具必要なし)
- \* 対応マザーボード: ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm)
- \* フルハイトの拡張カードが4枚対応できる (カード最大奥行き135mmと165mmと217mm)
- \* 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装またはベージュ色 (ページの塗装番号がRAL 9018)
- \* Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- \* 本体寸法: 19" x 3U x 300mm (幅×高×奥行11.81")
- \* 付属部品: M3 truss head x 8pcs, #6 round head x 20pcs, Metal MB stand-off x 2pcs
- \* 包装資料: NW 5 KG, GW 7 KG, 1.79 CUFT (55.5x42.5x21.5cm、1箱/バック)
- \* 注: マザーボードを組立てるとき、後ろパネルと電源をお先に取り外したほうがお勧めである
- \* 御注意: フルハイトのGPUカードの上側に電源入力があれば3Uシャーシには適合しない



## Ordering Information

型番/品名: C330B, 3U black rackmount wallmount ATX chassis

オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm)

オプション B: SUNON6025, Sunon 60mmx25mmファン x5個 (1個後ろパネルで、2個側パネルで、2個フロントパネルで再搭載できる)

オプション C: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット

オプション D-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (単位はペアで、耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)

オプション D-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)

オプション E-1: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-2: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-3: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-4: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-5: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-6: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-7: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-8: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G

オプション E-9: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-10: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2019年12月20日