

C338B 3U black ATX ultra cool server chassis



符合最新規格之 LGA 1155, LGA 1156 乃至於 LGA 2011 主機板, 其架構主要採用 1.2mm~2.0mm 高強度鋼板, 機構堅固耐用並兼具安全保護特性, 此產品全程採用高級電子材料並具備國際正式安規認證, 同時提供全球品質保證三年之服務。

C338 機型最大特色之一就是機身深度只有 380mm, 搭配最低廉的成本與最高的品質, 標準配備 2 組建準雙滾珠 8cm 內吸式風扇於防塵前板內, 此外亦可選配 2 組建準雙滾珠外吹式 6cm 風扇於後窗, 符合 7~9 組存儲空間設計以及標準 ATX 12"x9.6" 或者 MicroATX 9.6"x9.6" 主機板, 在一般伺服器或者中小企業型主機的使用環境上, 皆結合了多功能的優點, 價格上也絕對具有競爭之優勢, 歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 共計 7~9 組存儲空間容量說明如下:
 - 2 組 5.25 吋 ODD, 5 組 3.5 吋 HDD bay (如主機板為 12"x9.6" ATX)
 - 或者 3 組 5.25 吋 ODD, 5 組 3.5 吋 HDD bay (如主機板為 9.6"x9.6" MicroATX)
 - 或者 2 組 5.25 吋 ODD, 6 組 3.5 吋 HDD bay (如主機板為 9.6"x9.6" MicroATX)
 - 或者 2 組 5.25 吋 ODD, 5 組 3.5 吋, 2 組 2.5 吋 HDD bay (如主機板為 9.6"x9.6" MicroATX)
- * HDD 磁碟架配備減震功能, 有效提高硬碟壽命
- * 主架構採用 1.2mm~2.0mm 高強度 SGCC 無花鋼板
- * 標準配備 2 組 USB 2.0 port
- * 2 顆全新穩定低噪音 Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm 內吸式風扇防塵濾網前板
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為 45dBA, 測試儀距離已啟動風扇 10cm 處實測值 76dBA(含環境噪音)
- * MB: ATX(12"x9.6")·MicroATX(9.6"x9.6")·Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準 8cm 與 12cm~14cm 風扇版本之 PS2 PSU (可支援 power 最大深度 140mm~180mm)
- * 如安裝 PS2 power supply 為標準 140mm 深度時則可相容於 210mm 深度之 5.25" ODD 裝置
- * 如安裝 PS2 power supply 為 180mm 深度時則可相容於 170mm 深度之 5.25" ODD 裝置
- * 如前面安裝 3.5 吋 HDD 時則支援 4 slot 全高介面卡(最大長度 170mm)
- * 如前面無安裝 3.5 吋 HDD 及其支架時則支援 4 slot 全高介面卡(最大長度 330mm)
- * 標準烤漆顏色: 科技黑
- * 台灣工控品牌標全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 3U x 380mm (14.96"深)
- * 零件包明細: M3 圓頭鍍銀螺絲 x9pcs, #6 圓頭鍍銀螺絲 x23pcs, MB 金屬螺柱 x2pcs, MB 塑膠間隔柱 x1pcs
- * 包裝明細: NW 6 KGM, GW 8 KGM, 2.22 CUFT (56x51x22cm, single box packed)

Ordering Information

- 機種型號 : C338B 3U black ATX ultra cool server chassis
- 選配 1-0 : 支援標準 8cm 與 12cm~14cm 風扇版本之 PS2 power supply(可支援 power 最大深度 140mm~180mm)
 - 選配 2-0 : (SUNON6025) 建準 60mm x 25mm 外吹式風扇(此料號每單位為 1 個, 可安裝 2 個於後窗上方)
 - 選配 3-0 : (NJ-600) 三節式萬用超耐重滑軌, 未伸展前之長度為 600mm, 全展之長度為 1100mm(此料號每單位為 1 雙)
 - 選配 3-1 : (1234U-RMK) 1234U 共用後端支架(此料號每單位為 1 雙)
 - 選配 4-0 : (25-35-BK) 5.25" 3.5" 2.5" 多功能 HDD 轉換支架
 - 選配 5-0 : (2525TO3HDBK) 2 組 5.25" ODD 空間轉 3 組 3.5" 支架
 - 選配 5-1 : (3525TO5HDBK) 3 組 5.25" ODD 空間轉 5 組 3.5" 支架
 - 選配 5-2 : (RW425) 1 組 5.25" 空間轉 4 組 2.5" 熱插拔抽取盒模組
 - 選配 5-3 : (RW825) 2 組 5.25" 空間轉 8 組 2.5" 熱插拔抽取盒模組
 - 選配 5-4 : (RW1225) 3 組 5.25" 空間轉 12 組 2.5" 熱插拔抽取盒模組
 - 選配 5-5 : (RW335) 2 組 5.25" 空間轉 3 組 3.5" 熱插拔抽取盒模組
 - 選配 5-6 : (RW435) 3 組 5.25" 空間轉 4 組 3.5" 熱插拔抽取盒模組
 - 選配 5-7 : (RW535) 3 組 5.25" 空間轉 5 組 3.5" 熱插拔抽取盒模組
 - 選配 5-8 : (TL335) 2 組 5.25" 空間轉 3 組 3.5" TrayLess 熱插拔模組
 - 選配 5-9 : (TL435) 3 組 5.25" 空間轉 4 組 3.5" TrayLess 熱插拔模組
 - 選配 5-10 : (TL535) 3 組 5.25" 空間轉 5 組 3.5" TrayLess 熱插拔模組
 - 選配 5-11 : (TL135) 1 組 5.25" 空間轉 1 組 3.5" TrayLess 熱插拔模組



Latest updated on August 07, 2013

台灣工控有限公司·版權所有©

非本公司書面授權文件許可, 不得擅用網站資料(含產品設計、照片、規格說明等)

Genesys
Group®

www.genesysgroup.com.tw