



全ての注目を集め、最新規格のマザーボードに合う3U C338Bその構造は、主に1.2 mm~2.0 mm厚さの高強度鋼板で作成され、筐体の強さやセキュリティ機能も良く構築し、先端電子材料を採用し国際正式認可証明書にてこのラックマウント型サーバシャーシは世界で3年品質保証を提供しております。C338Bにて特徴の1つは筐体の奥行きが380mmのみ、最も低コスト、最高品質基準の上、80mmx25mmの2ボールベアリングの冷却ファンも備えて標準規格となり、標準ATX 12"X9.6"またはMicroATX 9.6"X9.6"ボードに合性ができ中小企業にて多機能の利点と結合されるため、サーバまたはホスト環境で完全競争優位性があります。

Specification


- * 拡張ベイ:
 - 5インチx2と内蔵3.5インチx5 ((12"x9.6" ATX MBの場合)
 - または5インチx3と内蔵3.5インチx5 ((9.6"x9.6" MicroATX MBの場合)
 - または5インチx2と内蔵3.5インチx6 ((9.6"x9.6" MicroATX MBの場合)
 - または5インチx2と内蔵3.5インチx5と内蔵2.5インチx2 ((9.6"x9.6" MicroATX MBの場合)
- * SGCC 1.2 mm~2.0 mm厚さの高強度鋼板を使用している
- * HDD拡張ベイの震動を防ぐ機能を用意
- * フロントパネルにUSB 2.0 x2ポートを装備 (USB 3.0がオプション)
- * 冷却装置: フロントパネルに吸気フィルタと80mmx25mmファンx2基付く (ファン型番#SunTai8025)
- * 対応マザーボード: ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm fan version PS2電源 (最大奥行き: 140mm~180mm)
- * 奥行き140mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き210mmの5.25" ODD装置対応できる
- * 奥行き180mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き170mmの5.25" ODD装置対応できる
- * 3.5" HDDを前置場合に4 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カードの最大奥行き170mm)
- * 3.5" HDDを搭載しない場合に4 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カードの最大奥行き330mm)
- * 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装、後ろパネルは塗装なし
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
- * 本体寸法: 19" x 3U x 380mm (14.96" deep)
- * 付属部品: Various screw x32, MB metal standoff x2, MB plastic standoff x1
- * 梱包詳細: NW 6 KGM, GW 8 KGM, 2.31 CUFT (ダンボール寸法は57x51x22.5cm)
- * 御注意: フルハイトのGPUカードの上側に電源入力があれば3Uシャーシには入れない




Ordering Information

型番/品名: C338B, 3U black ATX ultra cool server chassis

- オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~180mm)
- オプション B: SunTai6025, 後ろに60mmx25mm 2-ball bearing 排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
- オプション C-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (単位はペアで、耐荷重65KGM)
- オプション C-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
- オプション D-1: 25-35-BK, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" SSD固定金具
- オプション D-2: RW4M2, 1x5.25" ODDベイに4 x M.2 SSDリムーバブルブラック M.2 NVMe 64Gbps
- オプション D-3: RW8M2, 1x5.25" ODDベイに8 x M.2 SSDリムーバブルブラック M.2 NVMe 64Gbps
- オプション D-4: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-5: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-6: RW225-NVMe-U, 1x5.25" ODDベイに2xUSB3 2x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G
- オプション D-7: RW225-NVMe, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G
- オプション D-8: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-9: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-10: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-11: RW425-NVMe, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G
- オプション D-12: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション D-13: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-14: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-1: 2525TO3HDBK, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
- オプション E-2: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-3: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-1: 3525TO5HDBK, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" HDD固定金具
- オプション F-2: RW435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-3: RW435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-4: TL435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-5: TL435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-6: RW535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-7: TL535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション G-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)



The room between top (lid) of this 3U chassis and expansion card bracket is maximum 8.50mm



最新更新日: 2024年09月06日

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw