

4U C430Bの特徴の1つは深さ300mmのみであるうえ、4UラックマウントシステムI/OフロントアクセスまたはI/Oリアアクセスも対応できる。安定した低ノイズのファンにより、良好な換気と防塵の要件を満たし、サーバーの放熱環境に適して3年間品質保証である。このストレージスペースには5.25インチx1セットと3.5インチのHDDx2セット、2.5インチSSDx2セットを取り付けることができる。5.25インチのスペースには、さまざまなホットスワップ可能なリムーバブルラックを取り付けることもできる。板金機構は、厚さ1.2mm~2.0mmのSGCC超強度板金を採用している。すべての板金部品の切断面は、手を傷つけないように滑らかな縁取りで設計されている。この型番は、標準のATXマザーボードに加えて、MicroATXまたはMini-ITXマザーボードをさまざまなシステム環境に搭載でき、さらに価格は絶対に競争力があり、よろこび世界各国の代理店を募集集中。

Specification

- * 5ドライブスペース: 1x5.25" ODD, 2x3.5" HDD, 2x2.5" SSD
- * I/OフロントまたはI/Oリアアクセス機能が可能で、余計な取り付け固定金具が必要ない
- * フロントパネルにUSB 2.0ポートx2を装備 (後部に改装することもでき、オプションのUSB 3.0も使う可能)
- * ハンドルがアルミニウム合金鋳造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
- * SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- * 防塵フィルターが前面と背面に取り付けられており、システムに塵埃が入る可能性を低減できる
- * 前面パネルの中央に80mmx25mmの吸気ファンx2個付く (ファン型番#D80SM-12)
- * 対応ボード: ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~250mm)
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (最大奥行き240mm)
- * 表面塗装: 外部に高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 4U x 300mm (幅x高x奥行11.81")
- * 付属部品: MB stand-off x4, #6 round head screw x24, M3 truss head screw x12
- * 包装資料: NW 7 KGM, GW 8.5 KGM, 2.12 CUFT (55.5x41.5x26cm, durable box packed)
- * 追伸1: 拡張カードの前面にファンが取り付けられていない場合、カードの最大奥行きが270mmである
- * 追伸2: CPUヒートシンクを90mm以上の高さで搭載すれば、3.5インチベイも90度の方向に搭載できる

Ordering Information

型番/品名: C430B, 4U black ATX I/O front-rear access chassis

- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~250mm)
- オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- オプション A-4: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- オプション A-5: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- オプション B-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション B-2: NJ-2020-18, 18-inch スライドレール (キャビネット内部奥行き456.7mm~810mmに対応)
- オプション B-3: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
- オプション C: D80SM-12, YateLoon 80mmx25mm吸気ファン (パネルの前面の両側に2個を追加可能)
- オプション D: 25-35-BK, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具 (多機能HDD変換ブラケット)
- オプション E-1: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション E-2: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション E-3: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション E-4: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション E-5: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション E-6: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション E-7: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション E-8: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G
- オプション E-9: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション E-10: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square
- オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- オプション G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler
- オプション G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
- オプション G-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- オプション G-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow



最新更新日: 2019年11月16日