

C480A為我司不惜鉅資的全模具研發及生產的最新產品,其特色為主架構採用1.2mm~2.0mm的鋼板厚度,其生產過程絕不偷工減料,把手方面亦採用高強度鋁合金壓鑄把手,整體機構強度堅固耐用,全球品質保證。

機殼前部之12cm防塵濾網亦採用快拆式設計,不需經由前門開啟即可快速維護換洗。存儲裝置方面最高可容納3組5.25"以及9組3.5"硬碟空間,同時兼具減震功能裝置,有效延長系統資料壽命。內部設計方面最大可安裝12"x10.5"的雙CPU主機板,擴充卡亦標配上下及前後可調整式壓條,可確保在運送過程中,擴充卡亦可安全穩固。電源供應器方面亦支援PS2或多款PS2 Mini-Redundant power supply前部及後部的準確完美安裝固定。產品售價方面亦同時具備絕佳競爭力,歡迎全球客戶詢問及經銷。



## Specification

- \* 共計12組磁碟機空間容量說明如下:
  - 3組5.25吋ODD bay及9組3.5吋HDD bay皆可水平式橫躺安裝 (其中1組可裝3.5" FDD)
- \* 機箱板金件主架構全程採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- \* 機箱把手採用高強度鋁合金壓鑄材質,確保機箱上架過程中的安全穩固
- \* 前門標準配備鋁合金蝴蝶式門鎖及高級壓克力視窗門板
- \* 前門窗內部標準配備2組USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示
- \* 機殼前部標準配備免工具手轉螺絲快拆式12cm防塵濾網,不需經由前門開啟即可快速維護換洗
- \* 標準配備1組120mm x 25mm內吸式風扇於防塵濾網後部 (風扇料號D12SM-12C)
- \* 所有磁碟架標準配備減震功能裝置,有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- \* 標準配備前後位置可調整之介面卡減震壓條,標配附6組上下高度可調整介面卡固定架
- \* 支援主機板: CEB (12"x10.5"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 支援7 slot全高介面卡最深深度為230mm (如擴充卡之前方位置有安裝HDD者)
- \* 支援7 slot全高介面卡最深深度為282mm (如擴充卡之前方位置無安裝HDD者)
- \* 標準配備2組80mm x 25mm免螺絲快拆式風扇固定框架於後窗I/O上方 (風扇為選配)
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度220mm)
- \* 支援益衡ENR0500系列PS2 Mini Redundant RPS (深度185mm, 電源前部及後部準確安裝)
- \* 支援新巨MRT與MRW系列PS2 Mini Redundant RPS (深度185mm, 電源前部及後部準確安裝)
- \* 支援億泰興EFRP-2402/EFRP-2462/EFRP-S2502 RPS (深度190mm, 電源前部及後部準確安裝)
- \* 支援添誠R4B系列PS2 Mini Redundant RPS (深度199mm, 電源前部及後部準確安裝)
- \* 支援新巨MRG系列PS2 Mini Redundant RPS (深度200mm, 電源前部及後部準確安裝)
- \* 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維烤漆或者高強度耐刮傷RAL 9018電腦白色纖維烤漆
- \* 台灣工控品牌標全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸: 19" x 4U x 480mm (18.89"深)
- \* 零件包明細: MB柱x10, #6圓頭x52, M3傘頭x16, 鑰匙x2, 長中短擴充卡壓條x6, 耳朵及把手x1雙
- \* 包裝明細: NW 12.00 KG, GW 14.00 KG, 3.19 CUFT (61.5x56.5x26cm, durable box packed)



## Ordering Information

- 機種型號: C480A, 4U黑色eATX工業用電腦正規機箱
- 機種型號: C480AW, 4U電腦白色eATX工業用電腦正規機箱
- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~220mm)
- 選配A-2: 支援益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4: 支援億泰興EFRP-2402 400W, EFRP-2462 460W, EFRP-S2502 500W PS2 Mini RPS (電源深度190mm)
- 選配A-5: 支援添誠R4B系列400W/500W/600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-6: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C: D80SM-12C, 悅倫80mmx25mm外吹式風扇 (此料號每單位為1個, 可安裝2個於後窗I/O上方)
- 選配D: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配E: TL225, 1組3.5" FDD軟碟機空間轉2組2.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配F-2: 3525TO5HDBK, 3組5.25" ODD空間轉5組3.5" 支架
- 選配F-3: RW425, 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-4: RW825, 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-5: RW1225, 3組5.25"空間轉12組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-6: RW335, 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-7: RW435, 3組5.25"空間轉4組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-8: RW535, 3組5.25"空間轉5組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-9: TL335, 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-10: TL435, 3組5.25"空間轉4組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-11: TL535, 3組5.25"空間轉5組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-12: TL135, 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-13: RW135, 1組5.25"空間轉1組3.5"熱插拔模組
- 選配G: 4U-14S-RP, 14 slot後窗 (可安裝並跟後板結合固定)



更新日期: 2016年01月08日