

C480Aは最新と頑丈な4Uシャーシ製品で精密な金型により設計されており、1.2mm~2.0mm厚さの板金で機構の強度を備えており、全く手抜きなどバリがない製造工程で構築し、ハンドルは高強度アルミ合金ダイキャストで作られ、耐久性のあるメカニズムによる筐体の強度を高めることができる。すべての電子部品も3年間の品質保証している。フロントドアを開ける必要もなく、迅速な組み立てとフロント12cmダストフィルタシールドキャプティブ手のスクリー設計で、迅速なシステムのメンテナンスが出来る。「3x5.25"」と「9x3.5"」全体にて振動低減装置を搭載したスペースの最大値までのストレージデバイスシステムに効果的にデータストレージの寿命を延ばすことができ、またシャーシの内部に最大「12"x10.5"」デュアルCPUマザーボードが搭載でき、拡張カードのホールダウン時の安定性を確保するため、「高さ上下調節可能」または「前進と後退位置調整可能」にクランプを配置する。電源を取り付けることについては電源のフロントと後ろに完璧な取り付けられることができ、様々なPS2またはPS2ミニリダント電源の搭載に関し合性も優れている。価格の競争力もありお電話またはメールでお問い合わせくださるようお願い申し上げます。よろこそ世界の国々販売代理店のキャンペーン募集中。



Specification

- * 12ドライブスペース: 3x5.25" ODD, 9x3.5" HDD (HDDベイの一つが3.5" FDD対応できる)
- * SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- * ハンドルがアルミニウム合金鋳造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
- * アクリル窓付きアルミニウム合金の蝶キーロック付き高精度ドアを装備
- * フロントドアの裏にUSB 2.0 x 2セット、LAN/HDD/電源LEDを装備
- * ドアを開ける必要がなく前板クイックリリース12cmフィルタ板を親指ネジで開閉できる
- * 取り外し可能な防塵フィルターの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き (ファン型番#D12SM-12C)
- * HDDとODDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * 上下と前進と後退位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を6セット標準配置
- * 対応ボード: CEB (12"x10.5"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 3.5" HDDを前置場合に7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き230mm)
- * 3.5" HDDを搭載しない場合に7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き282mm)
- * 後ろパネルにネジ必要無し取り外し可能な80mmx25mmファン固定金具を2個付き (ファンがオプション)
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (電源奥行き合性: 140mm~220mm)
- * 対応電源: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダント電源対応(電源奥行き185mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応 (電源奥行き185mm)
- * 対応電源: Etasis EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 PS2リダント電源対応 (奥行き190mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ400W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行き199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行き200mm)
- * 表面塗装: 黒またはベージュ (ページの塗装番号がRAL 9018)
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 4U x 480mm (幅x高さx奥行18.89")
- * 付属部品: MB stand-off x10, #6 round x52, M3 truss x16, key x2, hold-down card clamp x6, ear & handle x1 pair
- * 包装資料: NW 12.00 KG, GW 14.00 KG, 3.19 CUFT (61.5x56.5x26cm、1箱パック)

Product Code
TANK



Ordering Information

- 型番/品名: C480A, 4U black eATX rackmount server chassis
 型番/品名: C480AW, 4U beige eATX rackmount server chassis
- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (電源奥行き合性: 140mm~220mm)
 オプション A-2: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダント電源対応(電源奥行き185mm)
 オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応 (電源奥行き185mm)
 オプション A-4: Etasis EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 PS2リダント電源対応 (奥行き190mm)
 オプション A-5: SureStar R4B シリーズ400W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行き199mm)
 オプション A-6: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行き200mm)
 オプション B-1: NJ-600, 3ステージ スライドレール (耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600mm~1200mmに対応)
 オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
 オプション C: D80SM-12C, 後ろにYateLoon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
 オプション D: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
 オプション E: TL225, 1x3.5"FDDベイに2x2.5" TrayLess ホットスワップ モジュール
 オプション F-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
 オプション F-2: 3525TO5HDBK, 3個の5.25"ベイにて5個の3.5"HDD固定金具
 オプション F-3: RW425, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-4: RW825, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-5: RW1225, 3x5.25"ベイに12x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-6: RW335, 2x5.25"ベイに3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-7: RW435, 3x5.25"ベイに4x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-8: RW535, 3x5.25"ベイに5x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-9: TL335, 2x5.25"ベイに3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-10: TL435, 3x5.25"ベイに4x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-11: TL535, 3x5.25"ベイに5x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-12: TL135, 1x5.25"ベイに1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション F-13: RW135, 1x5.25"ベイに1x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 オプション G: 4U-14S-RP, 14スロットPICMGパネル



最新更新日: 2016年01月08日