

C480E-SBC為我司不惜鉅資的全模具研發及生產的最新產品。其特色為主架構採用1.2mm~2.0mm的鋼板厚度，生產過程絕不偷工減料。把手方面亦採用高強度鋁合金鑄把手，整體機構強度堅固耐用，全球品質保證。機殼前部之12cm防塵濾網亦採用快拆式設計，不需經由前門開啟即可快速維護換洗。存儲裝置方面最高可容納3組5.25吋以及1組3.5吋FDD或者硬碟空間，同時兼具減震功能裝置，有效延長系統資料壽命。內部設計方面最大可安裝PICMG最新規格的14槽backplane以及338.58mm的CPU全長卡，擴充卡亦標配上下及後可調整式壓條，可確保在運送過程中，擴充卡亦可安全穩固。電源供應器方面亦支援PS2或多款PS2 Mini-Redundant power supply前部及後部的準確完美安裝固定。產品售價方面亦同時具備絕佳競爭力，歡迎全球客戶詢問及經銷。

## Specification

- \* 共計4組磁碟機空間容量說明如下：
  - 3組5.25吋ODD bay及1組3.5吋HDD bay皆可水平式橫躺安裝 (HDD亦可換裝3.5吋FDD)
- \* 機箱板金件主架構全程採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高度無花鋼板
- \* 機箱把手採用高強度鋁合金鑄鋼材質，確保機箱上架過程中的安全穩固
- \* 前門標準配備鋁合金蝴蝶式門鎖及高級壓克力視窗門板
- \* 前門窗內部標準配備2組USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示 (可選配改裝2組USB 3.0)
- \* 機殼前部標準配備免工具手轉螺絲快拆式12cm防塵濾網，不需經由前門開啟即可快速維護換洗
- \* 標準配備1組120mm x 25mm內吸式風扇於防塵濾網後部 (風扇料號D12SM-12C)
- \* 所有磁碟架標準配備減震功能裝置，有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- \* 標準配備前後位置可調整之介面卡減震壓條，標配附6組上下高度可調整介面卡固定架
- \* 支援主機板：PICMG 14 slot backplane and full-size SBC，最新規格亦可相容
- \* 支援14 slot全高介面卡，最深深度可支援至338.58mm
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度220mm)
- \* 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- \* 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- \* 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- \* 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- \* 標準烤漆顏色：高強度耐刮傷黑色織紋烤漆或高強度耐刮傷RAL 9018電腦白色織紋烤漆
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保證三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸：19" x 4U x 480mm (18.89"深)
- \* 零件包明細：MB柱x10, #6圓頭x52, M3傘頭x16, 鑰匙x2, 壓條x6, CPU卡支架x1, 耳朵/把手x1雙
- \* 包裝明細：NW 12.00 KG, GW 13.50 KG, 3.03 CUFT (60x55x26cm, durable box packed)



## Ordering Information

機種型號：C480E-SBC, 4U黑色PICMG 14槽工業用電腦正規機箱

機種型號：C480E-SBC-W, 4U電腦白色PICMG 14槽工業用電腦正規機箱

- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~220mm)
- 選配A-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- 選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-5: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-600, 65公斤超承重萬用三節式滑軌，可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配D-1: TL225-12G, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-2: TL225, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配E-2: 3525TO5HDBK, 3組5.25" ODD空間轉5組3.5" 支架
- 選配E-3: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-4: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-5: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-6: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-7: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-8: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-9: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-10: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配E-11: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-12: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-13: RW825, 2組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-14: RW335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-15: RW335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-16: TL335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-17: TL335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-18: RW1225, 3組5.25吋空間轉12顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-19: RW435-12G-MS, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配E-20: RW435-12G, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-21: RW435, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-22: TL435-12G-MS, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配E-23: TL435-12G, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-24: TL435, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-25: RW535-12G, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-26: RW535, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-27: TL535-12G, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-28: TL535, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

- 選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square
- 選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- 選配G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler
- 選配G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler

最新更新日期: 2019年07月24日