

C480E-SBCは最新と頑丈な4Uシャーシ製品で精密な金型により設計されており、1.2mm~2.0mm厚さの板金で機構の強度を備えており、全く手抜きなどバリがない製造工程で構築し、ハンドルは高強度アルミ合金ダイキャストで作られ、耐久性のあるメカニズムによる筐体の強度を高めることができる。すべての電子部品も3年間の品質保証している。フロントドアを開ける必要もなく、迅速な組み立てとフロント12cmダストフィルタシールドキャプティブ手のスクリュー設計で、迅速なシステムのメンテナンスが出来る。「3x5.25"と「1x3.5"」全体にて振動低減装置を搭載したスペースの最大値までのストレージデバイスシステムに効果的にデータストレージの寿命を延ばすことができ、またシャーシの内部に最新のPICMG 14 slot backplaneとCPU cardが搭載でき、拡張カードのホルドダウン時の安定性を確保するため、「高さ上下調節可能」または「前進と後退位置調整可能」にクランプを配置する。電源を取り付けることについては電源のフロントと後ろに完璧な取り付けられることでも、様々なPS2またはPS2ミニリダント電源の搭載に関し合性も優れている。価格の競争力もありお電話またはメールでお問い合わせくださるようお願い申し上げます。よろこび世界の国々販売代理店のキャンペーン募集中。



## Specification

- \* 4ドライブスペース: 3x5.25" ODD, 1x3.5" HDD (HDDベイが3.5" FDDにも対応できる)
- \* SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- \* ハンドルがアルミニウム合金鋳造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
- \* アクリル窓付きアルミニウム合金の蝶キーロック付き高精度ドアを装備
- \* フロントドアの裏にUSB 2.0 x 2セット、LAN/HDD/電源LEDを装備 (オプション: USB 3.0)
- \* ドアを開ける必要がなく前板クイックリリース12cmフィルター板を親指ネジで開閉できる
- \* 取り外し可能な塵埃カバーの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き (ファン型番#D12SM-12C)
- \* HDDとODDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- \* 上下と前進と後退位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を6セット標準配置
- \* 対応ボード: PICMG 14 slot backplane and full-size SBC、最新の規格にも合性ができる
- \* 14 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き338.58mm)
- \* 3.5" HDDを搭載しない場合に7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き282mm)
- \* 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~220mm)
- \* 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- \* 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- \* 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- \* 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- \* 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装またはベージュ色 (ベージュの塗装番号がRAL 9018)
- \* Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- \* 本体寸法: 19" x 4U x 480mm (幅 x 高さ x 奥行18.89")
- \* 付属部品: MB stand-off x10, #6 round x52, M3 truss x16, key x2, hold-down card clamp x6, CPU card bracket x1, ear & handle x1 pair
- \* 包装資料: NW 12.00 KG, GW 13.50 KG, 3.03 CUFT (60x55x26cm, durable box packed)

## Ordering Information

型番/品名: C480E-SBC, 4U black PICMG 14 slot rackmount chassis

型番/品名: C480E-SBC-W, 4U beige PICMG 14 slot rackmount chassis

- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~220mm)
- オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- オプション A-4: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- オプション A-5: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- オプション B-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (耐荷重65KG)
- オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具
- オプション C: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
- オプション D-1: TL225-12G, 1x3.5" FDDベイに2x2.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-2: TL225, 1x3.5" FDDベイに2x2.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-1: 2525T03HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
- オプション E-2: 3525T05HDBK, 3個の5.25"ベイにて5個の3.5"HDD固定金具
- オプション E-3: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-4: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-5: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-6: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-7: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-8: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-9: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-10: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション E-11: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-12: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-13: RW825, 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-14: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-15: RW335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-16: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-17: TL335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-18: RW1225, 3x5.25" ODDベイに12x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-19: RW435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション E-20: RW435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-21: RW435, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-22: TL435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション E-23: TL435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-24: TL435, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-25: RW535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-26: RW535, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-27: TL535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-28: TL535, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G



- オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square
- オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- オプション G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler
- オプション G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler

最新更新日: 2019年07月24日