

E125B 1U black Mini-ITX server chassis



Mini-ITX Atom 架構下的雙核心~四核心的時代已然來臨，亦可符合最新的 Atom E6 系列第六代 CPU 架構，完全滿足現今最快速與穩定的伺服器環境。

E125 機型最大特色之一就是機身深度只有 250mm，此外亦整合了 I/O 前置或者標準 I/O 後置的安裝方案，同時亦可支援磁碟機前置或後置安裝。其 2 組 2.5" HDD 或 1 組 3.5" HDD 或 1 組 3.5" FDD 皆可安裝之磁碟機專業設計，亦可選購並換裝 2 組 2.5" 熱插拔硬碟模組，讓您的系統管理最便捷最佳化。

其鋁擠型亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計亦為業界首創。散熱方面標準配備 2 組 40mm x 20mm 內吸式風扇，有效散熱內部系統溫度，此機型符合標準 Mini-ITX 170mm x 170mm 主機板，在一般伺服器使用環境上結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 磁碟機說明: 相容 2 組標準 2.5" HDD 或 1 組 3.5" HDD 或 1 組 3.5" FDD (或選配 2 組 2.5" 熱插拔 HDD)
- * 磁碟架配備避震功能
- * 前面板配備 2 組 USB 2.0 port
- * 業界首創鋁擠型超堅固把手及亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計
- * 配備 I/O 前置 rackmount 支架組合，專業特殊設計可前置安裝磁碟機
- * 配備 2 顆全新穩定低噪音 Adda AD0412HB-C50 40mm x 20mm 內吸式風扇，有效散熱系統溫度
- * 風扇未啟動之初始環境噪音值為 49dBA，測試儀距離已啟動風扇 10cm 處之實測值 67dBA(含環境噪音)
- * 配備風扇電路背板，有效簡化理線及快速系統維護
- * 支援標準 6.7"x6.7" Mini-ITX 主機板 (170mm x 170mm)
- * 支援標準 1U FlexATX 150W~250W power supply (PSU 最深之深度可至 150mm)
- * 標準烤漆顏色: 科技黑
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 1U x 250mm (9.84"深)
- * 包裝明細: NW 3.5 KG, GW 4.5 KG, 1.00 CUFT (55.5x37.5x13.5cm, single box packed)

Ordering Information

機種型號及品名: E125B 1U black Mini-ITX server chassis

選配 1: (TL225) 1 組 3.5" FDD 軟碟機空間轉 2 組 2.5" TrayLess 熱插拔模組

選配 2: (ENP-7025B) 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)

選配 3: 1U 主動式 CPU 散熱器例如 JB15C-8080 或 JB15C-5694 LGA2011 或 JB18A LGA1150/1155/1156/Xeon1230 active CPU cooler

選配 4: 各式 1U 黑色 I/O shield



最新更新日期: 2013 年 08 月 08 日

台灣工控有限公司 版權所有 ©

非本公司書面授權文件許可，不得擅用網站資料(含產品設計、照片、規格說明等)

Genesys
Group®

www.genesysgroup.com.tw