

E125B 1U black Mini-ITX server chassis



全ての注目を集め、Mini-ITX アトムのデュアルコアと Quad Core の時代が既に届き、速くて穏健なシステムがこの E125 に見えるのである。

このサーバには特徴の一つは、本体の深さはわずか 250mm で、一番競争力のあるコストと最高品質の考えを合わせ、I/O とストレージ装置がフロントアクセスと後ろアクセスも使えられるので特殊な場合には非常に便利なのである。

なお、業界初発表の隠しエアフローを厚いアルミニウム製フロントパネルにも採用し、製品の優れた所も完全に示されるのである。

Specification

- * 拡張ベイ: 2.5" HDDx2 或いは 3.5" HDDx1 或いは 3.5" FDDx1 (オプション 2.5" hotswap モバイル x2)
- * 拡張ベイの震動を防ぐ機能を備え
- * 前置きの USB 2.0 ポート x2
- * 隠しエアフローを実現させた厚いアルミニウム製フロントパネルを採用
- * I/O フロントアクセスと後ろアクセスも使うことができる (金具付き)
- * 冷却装置: two Adda AD0412HB-C50 40mm x 20mm intake fans behind the front bezel
- * ファンが起動しない環境騒音は 49dBA、起動したファンに 10cm 距離で測る騒音は 67dBA(環境騒音も含む)
- * ファン集成コネクタ PCB を備え、冷却ファンの接続快速化に効く
- * 対応マザーボード: 6.7"x6.7" 標準 Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
- * 対応電源: 1U FlexATX 150W~250W psu (最大奥行き: 150mm)
- * 表面塗装: 標準が黒色、白色がオプション
- * Taiwan Genesys Group logo 展示された機種を全世界品質 3 年保証
- * 本体寸法: 19" x 1U x 250mm (9.84" deep)
- * 包装資料: NW 3.5 KG, GW 4.5 KG, 1.00 CUFT (55.5x37.5x13.5cm, single box packed)

Ordering Information

型番/品名: E125B 1U black Mini-ITX server chassis

オプション 1: (TL225) 1x3.5"FDD ベイに 2x2.5" TrayLess ホットスワップ モジュール

オプション 2: 電源 (ENP-7025B) 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)

オプション 3: 1U Active CPU クーラー, 例: JB15C-8080 或いは JB15C-5694 LGA2011 或いは JB18A LGA1150/1155/1156/Xeon1230

オプション 4: 各種の 1U black I/O shield



Latest updated on August 08, 2013

台湾 Genesys Group 株式会社著作権所有。当社の書面許可しない場合に勝手に資料を使つては禁止されております。(製品の設計、写真、規格説明なども含む) 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW


www.genesysgroup.com.tw