

# 2U black MicroATX enterprise server chassis

E239B最大的特色之一在於其深度僅為385mm，此外其獨特的造型以及良好的通風及防塵設計亦為其特色之一。此款設計之主架構採用1.2mm厚度SGCC超高強度無花鋼板，所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手。前方之安全門設計亦可確保資料安全性，可避免不當光碟燒錄或者USB隨身碟複製資料造成安全漏洞。本機型除了可安裝一般標準之MicroATX的9.6"x9.6"及其以下尺寸的伺服器專用主機板，適用於各種系統環境，此外在價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。



## Specification

- \* 共計6組存儲空間容量: 2組5.25吋ODD, 2組3.5吋HDD, 2組2.5吋HDD (最高9.5mm)
- \* 所有HDD磁碟架標準配備減震功能裝置, 有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- \* 標準配備可拆卸式保全前門附安全鎖及防塵濾網功能
- \* 主架構採用1.2mm高強度SGCC無花鋼板, 表面貼膜保護防刮傷
- \* 標準配備2組隱藏式USB 3.0於安全前門內, 亦可相容USB 2.0版本
- \* 2顆雙滾珠全新60mmx25mm內吸式風扇於前板內 (風扇料號DF6025HB1, 小3pin線長300mm)
- \* 風扇未啟動初始環境噪音值為45dBA, 測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值55dBA(含環境噪音)
- \* Compatible motherboard: MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 PSU (可支援power最大深度140mm~180mm)
- \* 如安裝140mm深度之PS2 power supply時則可相容於220mm深度之5.25" ODD裝置
- \* 如安裝180mm深度之PS2 power supply時則可相容於170mm深度之5.25" ODD裝置
- \* 如前面安裝3.5吋HDD時則支援4 slot 半高介面卡 (最大長度170mm)
- \* 如前面無安裝3.5吋HDD及其支架時則支援4 slot 半高介面卡 (最大長度330mm)
- \* 標準烤漆顏色: 科技黑
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸: 19" x 2U x 385mm (15.16"深)
- \* 零件包明細: M3傘頭螺絲x8顆, #6圓頭螺絲x20顆, 金屬螺柱x10根, 鑰匙x2只
- \* 包裝明細: NW 6.5 KGM, GW 8 KGM, 1.63 CUFT (54.5x54.5x15.5cm, durable carton packed)



## Ordering Information

- 機種型號: E239B, 2U black MicroATX enterprise server chassis
- 選配A: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply(可支援power最大深度140mm~180mm)
  - 選配B-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
  - 選配B-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
  - 選配C: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
  - 選配D-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
  - 選配D-2: RW425-12G, 1組5.25"空間轉4組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配D-3: RW825-12G, 2組5.25"空間轉8組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配D-4: RW425, 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配D-5: RW825, 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配D-6: RW335, 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配D-7: TL335, 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組
  - 選配D-8: TL135, 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組
  - 選配D-9: RW135, 1組5.25"空間轉1組3.5"熱插拔模組
  - 選配E-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
  - 選配E-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
  - 選配F-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
  - 選配F-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日期: 2016年06月28日