

2U black MicroATX enterprise server chassis

僅か385mmだけの奥行きがこの2U E239Bの最大の特徴で、ユニークなフロントベゼルと優れた換気と防塵設計もこのシャシの特徴である。バリがない1.2mm厚さSGCC超強度板金の主要な構成のこの設計に加え、板金のすべての部分の表面をカットは滑らかな折りたたみデザインには手を傷める恐れがないである。フロントセキュリティドアのデザインは、データがセキュリティの脆弱性を作成コピーする不適切なCDライターまたはUSBフラッシュドライブを回避でき、データのセキュリティも確保できる。このモデルは、マイクロATX 9.6" x 9.6"の基準に基づき、システムを順調に構築でき、製品の競争優位性を備え、ようこそ世界の国々販売代理店のキャンペーン募集。



Specification

- * 6ストレージベイ: 2 x 5.25" ODD, 2 x 3.5" HDD, 2 x 2.5" HDD (高さ9.5mm以上は不可)
- * HDDベイに振動低減装置を標準装備し、振動低減可能、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * 取り外し可能な高強度フロントドア、ドアの裏にエアフィルターも交換可能
- * 主な板金構造が1.2mm、高強度SGCCの表面に保護フィルムを貼ってある
- * フロントドアの裏側(フロントベゼル)にUSB 3.0ポートx2を装備(USB 2.0も使う可能)
- * 冷却装置: 2ボール60mmx25mmファンx2(ファン型番# DF6025HB1、3pin長さ300mm)
- * ファンが起動せぬ環境騒音は45dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは55dBA(環境騒音も含む)
- * 対応マザーボード: MicroATX(9.6"x9.6")とMini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源(最大奥行き: 140mm~180mm)
- * 奥行き140mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き220mmの5.25" ODD装置対応でき
- * 奥行き180mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き170mmの5.25" ODD装置対応でき
- * 3.5" HDDを前置場合に4 slot Low Profile高さのカードが対応でき(カードの最大奥行き170mm)
- * 3.5" HDDを搭載しない場合に4 slot Low Profile高さのカードが対応でき(カードの最大奥行き330mm)
- * 表面塗装: 前部黒色
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 2U x 385mm (幅×高×奥行15.16")
- * 付属部品: M3 truss x 8cs, #6 round x 20pcs, metal stand-off x 10pcs, key x 2pcs
- * 包装資料: NW 6.5 KGM, GW 8 KGM, 1.63 CUFT (54.5x54.5x15.5cm、1箱パック)



Ordering Information

型番/品名: E239B, 2U black MicroATX enterprise server chassis

オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源(最大奥行き: 140mm~180mm)

オプション B-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール(単位はペアで、耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600mm~1200mmに対応)

オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャシの後ろに取り付ける金具(単位はペア)

オプション C: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット

オプション D-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具

オプション D-2: RW425-12G, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール

オプション D-3: RW825-12G, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール

オプション D-4: RW425, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション D-5: RW825, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション D-6: RW335, 2x5.25"ベイに3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション D-7: TL335, 2x5.25"ベイに3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション D-8: TL135, 1x5.25"ベイに1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション D-9: RW135, 1x5.25"ベイに1x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション E-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション E-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション F-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション F-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2016年06月28日