

MicroATXマザーボードに準拠して、最新のサーバーおよびストレージシステムまたはクラウドバックアップ環境の要件も満たしているこのモデルの奥行きはわずか430mmで、板金機構の強度は強く耐久性があり、ホットスワップ可能なリムーバブルブラックを前面に取り付けることができる。ホットスワップ可能な電源を搭載し、両側で高強度のスライドレールを購入して、システムのメンテナンスと修理をすばやく簡単に行うことができる。このサーバーは多機能の利点を兼ね備えており、価格競争力もある。ようこそ世界の国々販売代理募集集中。

Specification

- * ストレージ容量: 2 x 5.25" ODD, 2 x 3.5" HDD
- * HDDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージ装置の寿命を向上に有効する
- * ハンドルがアルミニウム合金鍛造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
- * フロントにUSB 3.0 x 2セット、HDD/LAN/電源LED、電源/Resetスイッチを装備している
- * 取り外し可能な高強度フロントドア、ドアの裏にエアフィルターも交換可能
- * 冷却装置: フロントに80mmx25mmの吸気ファンx2付き (ファン型番#D80SM-12)
- * 対応マザーボード: MicroATX(9.6"x9.6")とMini-ITX(6.7"x6.7")
- * 左に4 slot Low Profile高さのカードが対応できる (カードの最大奥行き255mm)
- * 右の前に5.25インチ装置を設置せぬ場合、最大奥行き250mmの電源が搭載できる
- * 右の前に奥行き210mmの5.25インチ装置を設置する場合、最大奥行き200mmの電源が搭載できる
- * 対応電源: 8cm~12cm ファン のバージョンのPS2電源
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き174mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行き185mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き200mm)
- * 主な構造は高級SECC 1.2mm~2.0mm厚の板金を採用、切断面は滑らかな折りたたみデザイン
- * 表面塗装: 前部黒色、高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 2U x 430mm (幅x高x奥行16.93")
- * 付属部品: #6 round x20, M3 truss x8, #6 countersunk x2, key x2
- * 梱包詳細: NW 5.50 KGM, GW 7.20 KGM, 1.88 CUFT (だんボール寸法は56x56x17cm)



Ordering Information

型番/品名: E243B-mATX 2U black MicroATX enterprise server chassis

- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファン のバージョンのPS2電源
 オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き174mm)
 オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行き185mm)
 オプション A-4: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き199mm)
 オプション A-5: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き200mm)
 オプション B-1: NJ-600 600mm 3ステージ スライドレール (キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
 オプション B-2: NJ-2020-18 18-inch スライドレール (キャビネット内部奥行き456.7mm~810mmに対応)
 オプション B-3: 1234U-RMK 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
 オプション C: 25-35-BK 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" SSD/HDD固定金具
 オプション D-1: 2525TO3HDBK 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
 オプション D-2: RW135-12G 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション D-3: RW135-1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション D-4: TL135-12G 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション D-5: TL135 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション D-6: RW225-12G 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション D-7: RW625-12G 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション D-8: RW825-1525 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション D-9: RW425-12G-MS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
 オプション D-10: RW425-12G 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション D-11: RW425 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション D-12: RW825 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション D-13: RW335-12G 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション D-14: RW335 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション D-15: TL335-12G 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション D-16: TL335 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション E-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
 オプション E-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 オプション E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 オプション E-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
 オプション F-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
 オプション F-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
 オプション F-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
 オプション F-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
 オプション F-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
 オプション F-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

