

突破一般傳統2U設計，歷經研發一年多的日以繼夜的嚴厲考驗，創造出專利設計(M366272)，其後窗之擴充槽介面可同時兼容3 slot全高卡或者7 slot半高卡的安裝環境。使用者可依照本身之環境需求自行選擇使用3 slot全高介面卡或者7 slot半高介面卡(可符合最新有凸點定位之L型封口片)，完全不需換裝後窗即可擇一使用。本機深度只有550mm亦可安裝ATX的12"x10"或者以下尺寸的主機板。此款產品可搭配最低廉的成本與最高的品質(品質保證全球保固三年)，標準配備4組高品質高穩定度的建準品牌的雙滾珠軸承80mmx25mm風扇，8組磁碟機空間的設計亦可增加整機系統的儲存空間，並且適用於高速運算之伺服器或工作站系統環境。此外在價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。



## Specification

- \* 共計8組磁碟機空間：2組標準5.25吋ODD bay，6組標準3.5吋HDD bay
- \* 3.5吋磁碟架標準配備減震功能裝置，有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- \* 機箱板金件主架構全程採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- \* 前面板標準配備2組USB 2.0，紅色HDD/黃色LAN/綠色Power LED燈號，電源及Reset開關
- \* 標準配備4顆全新穩定低噪音建準雙滾珠EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm內吸式風扇
- \* 標準配備風扇電路背板(中間部分)
- \* 支援主機板：ATX(12"x10")，ATX(12"x9.6")，MicroATX(9.6"x9.6")，Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply(可支援最大深度160mm)
- \* 支援專利3 slot全高式介面卡riser card或7 slot Low Profile半高式介面卡(最大長度250mm)
- \* 標準烤漆顏色：高強度耐刮傷黑色織紋烤漆於機箱前部
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸：19" x 2U x 550mm (21.65"深)
- \* 零件包明細：M3傘頭x8，#6圓頭x35，#6墊高螺柱x10，LPF支架x6，LPF擋板x1
- \* 包裝明細：NW 8 KGM，GW 10 KGM，2.29 CUFT(紙箱尺寸68x56x17cm)



## Ordering Information

機種型號：E266B, 2U black ATX ultra cool server chassis

選配A: 2U riser card(請告知主機板型號及擴充卡型號以便推薦相容的轉接卡)

選配B: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply(可支援power最大深度160mm)

選配C-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌，可兼容機櫃內深度600mm~1200mm(料號每單位為1雙)

選配C-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架(此料號每單位為1雙)

選配D: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架

選配E-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25吋空間轉3組3.5吋支架

選配E-2: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配E-3: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配E-4: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配E-5: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配E-6: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配E-7: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配E-8: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配E-9: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G

選配E-10: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配E-11: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配E-12: RW825, 2組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配E-13: RW335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配E-14: RW335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配E-15: TL335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配E-16: TL335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable

選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

選配F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable

選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

選配G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

選配G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

選配G-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

選配G-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日期: 2020年04月30日