

台灣工控有限公司，歷經研發一年多，日以繼夜之嚴厲考驗，終於創造出專利設計(M366272)，突破一般傳統2U設計，其後窗之擴充槽介面可同時兼容3 slot riser card轉接卡與7 slot Low Profile介面卡環境，user可依照本身之環境需求自行選擇使用3 slot轉接卡或者7 slot低高度半高介面卡(可符合最新有凸點定位之L型封口片)，完全不需換裝後窗即可使用。本機深度只有660mm亦可安裝EEB3.61以及LGA2011的eATX12"x13"伺服器專用主機板，可搭配最低廉成本與最高品質(品質保證全球保固三年)，標準配備4組建準高品質高穩定度的雙滾珠軸承80mm x 25mm風扇與11組磁碟機空間的設計，適用於高速運算之伺服器或工作站系統環境，此外在價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。



### Specification

- \* 共計11組磁碟機空間容量: 2組可拆可鎖標準5.25吋DVD bay, 9組標準3.5" HDD bay
- \* 磁碟架配備避震功能
- \* 前面板配備2組USB 2.0 ports
- \* 配備4顆全新穩定低噪音建準雙滾珠EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm內吸式風扇(中間部分)
- \* 風扇未啟動初始環境噪音值為47dBA, 測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值67dBA(含環境噪音)
- \* 配備風扇電路背板(中間部分)
- \* eATX EEB3.61(12"x13"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 支援標準80mm風扇版本之PS2 power supply(可支援power最大深度160mm)
- \* 支援專利3 slot全高介面卡riser card或7 slot Low Profile半高介面卡(最大長度342mm)
- \* 標準烤漆顏色: 科技黑
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸: 19" x 2U x 660mm (25.98"深)
- \* 零件包明細: M3傘頭鍍銀螺絲x8pcs, #6圓頭鍍銀螺絲x35pcs, #6墊高螺柱x5pcs, 墊高塑料間隔柱x1pcs, LPF支架x6pcs, LPF擋板x1pcs
- \* 包裝明細: NW 9 KGM, GW 12 KGM, 2.66 CUFT (79x56x17cm, single box packed)



### Ordering Information

- 機種型號: E266LB 2U black eATX ultra cool server chassis
- 選配A-0: 80mm風扇版本之PS2 power supply(支援power深度160mm)
  - 選配B-0: NJ-600, 三節式萬用超耐重滑軌(此料號每單位為1雙)
  - 選配B-1: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架(此料號每單位為1雙)
  - 選配C-0: 各式2U riser card
  - 選配D-0: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
  - 選配E-0: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
  - 選配E-1: RW425, 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配E-2: RW825, 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配E-3: RW335, 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組
  - 選配E-4: TL335, 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組
  - 選配E-5: TL135, 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組



最新更新日期: 2015年03月27日