

長い時間を経て新製品の開発と実験をたくさん尽くし、つい2008年8月にこの高性能サーバーケースを世界初発表しました。伝統的な2Uデザインを突破し、後ろに置く拡張スロットにでライザーカード×3とロープロファイル×7がその同時に実現させられ、ライザーカードあるいはロープロファイルがリアルパネルを転換しない状態でもその一種が使える特許も既に認証されております。このサーバの特徴は12"×13" eATXとLGA1155やLGA2011などのマザーボードに効く、ケースの中には9×3.5" HDDと2×5.25" ドライブベイが搭載でき、350W~750W PS2電源に対応できる一番競争力のあるコストと最高品質を合わせたラックマウントサーバーケースである。



Specification

- * 拡張ベイ: 5インチx2 と内蔵3.5インチx9
- * 拡張ベイの震動を防ぐ機能を備え
- * 前置きのUSB 2.0ポートx2
- * 冷却装置: 内部に吸気Sunon EE80251B1-000C-G99 80mm x 25mmファンx4
- * ファンが起動せぬ環境騒音は47dBA、運転中ファンに10cm距離で測る騒音は67dBA(環境騒音も含む)
- * ファン集成コネクタPCBを備え、冷却ファンの接続快速化に効く
- * eATX EEB3.61(12"×13"), ATX(12"×9.6"), MicroATX(9.6"×9.6"), Mini-ITX(6.7"×6.7")
- * 対応電源: PS2 power supply with 80mm fan version (最大奥行: 160mm)
- * 拡張スロット: Fullサイズライザーカード×3またはロープロファイル×7使える特許 (最大奥行: 342mm)
- * 表面塗装: 標準が黒色
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 2U x 660mm (25.98" deep)
- * 付属部品: M3 truss head nickel screw x 8pcs, #6 round head nickel screw x 35pcs, #6 stacked MB stand-off x 5pcs, plastic stand-off x 1pcs, LPF bracket x 6pcs, LPF cover x 1pcs
- * 包装資料: NW 9 KGM, GW 12 KGM, 2.66 CUFT (79x56x17cm, single box packed)



Ordering Information

- 型番/品名: E266LB 2U black eATX ultra cool server chassis
- オプション A-0: PS2電源with 80mm fan version (最大奥行: 160mm)
 - オプション B-0: NJ-600, 600mm 2-layer 3-travel universal slide rail (part# is 1 pair)
 - オプション B-1: 1234U-RMK, 1234U chassisの後ろに取り付ける金具 (part# is 1 pair)
 - オプション C-0: 各種の2Uライザーカード
 - オプション D-0: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
 - オプション E-0: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
 - オプション E-1: RW425, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 - オプション E-2: RW825, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 - オプション E-3: RW335, 2x5.25"ベイに3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
 - オプション E-4: TL335, 2x5.25"ベイに3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
 - オプション E-5: TL135, 1x5.25"ベイに1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

