



Specification

- * 共計7~9組存儲空間容量說明如下:
2組5.25吋ODD, 5組3.5吋HDD bay (如主機板為12"x9.6" ATX)
或者3組5.25吋ODD, 5組3.5吋HDD bay (如主機板為9.6"x9.6" MicroATX)
或者2組5.25吋ODD, 6組3.5吋HDD bay (如主機板為9.6"x9.6" MicroATX)
或者2組5.25吋ODD, 5組3.5吋, 2組2.5吋HDD bay (如主機板為9.6"x9.6" MicroATX)
- * HDD磁碟架配備減震功能, 有效提高硬碟壽命
- * 主架構採用1.2mm~2.0mm高強度SGCC無花鋼板, 表面貼膜保護防刮傷
- * 標準配備安全鎖前門, 前門及防塵濾網皆具備可拆換式功能
- * 標準配備2組USB 2.0 port於蝴蝶鎖安全前門內
- * 2顆全新穩定低噪音Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm內吸式風扇於前板內
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為45dBA, 測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值76dBA(含環境噪音)
- * MB: ATX(12"x9.6")-MicroATX(9.6"x9.6")-Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 PSU (可支援power最大深度140mm~180mm)
- * 如安裝PS2 power supply為標準140mm深度時則可相容於210mm深度之5.25" ODD裝置
- * 如安裝PS2 power supply為180mm深度時則可相容於170mm深度之5.25" ODD裝置
- * 如前面安裝3.5吋HDD時則支援4 slot 全高介面卡(最大長度170mm)
- * 如前面無安裝3.5吋HDD及其支架時則支援4 slot 全高介面卡(最大長度330mm)
- * 標準烤漆顏色: 科技黑
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 3U x 380mm (14.96"深)
- * 零件包明細: M3傘頭螺絲x12顆, #6圓頭螺絲x36顆, ABS間隔柱x1根, 金屬螺柱x2根, 鑰匙x2只
- * 包裝明細: NW 7 KGM, GW 9 KGM, 2.22 CUFT (56x51x22cm, single box packed)



Ordering Information

機種型號: E338B 3U black ATX enterprise server chassis

- 選配1-0: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply(可支援power最大深度140mm~180mm)
- 選配2-0: SUNON6025, 建準60mm x 25mm外吹式風扇(此料號每單位為1個, 可安裝2個於後窗上方)
- 選配3-0: NJ-600, 三節式萬用超耐重滑軌, 未伸展前之長度為600mm, 全展之長度為1200mm(此料號每單位為1雙)
- 選配3-1: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架(此料號每單位為1雙)
- 選配4-0: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配5-0: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配5-1: 3525TO5HDBK, 3組5.25" ODD空間轉5組3.5" 支架
- 選配5-2: RW425, 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配5-3: RW825, 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配5-4: RW1225, 3組5.25"空間轉12組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配5-5: RW335, 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配5-6: RW435, 3組5.25"空間轉4組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配5-7: RW535, 3組5.25"空間轉5組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配5-8: TL335, 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配5-9: TL435, 3組5.25"空間轉4組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配5-10: TL535, 3組5.25"空間轉5組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配5-11: TL135, 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組



最新更新日期: 2014年11月14日