

標準ATX與MicroATX架構下的多核心的時代已然來臨，快速與穩定的伺服器環境亦符合此最新設計之機種。E420B機型最大特色之一就是此機種採用的是最新開發的前置式I/O設計，機構設計採用1.2mm厚度SGCC超高強度無花鍍鋅鋼板，所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手。此外於機房內的同一層4U空間內亦可前後各安裝一台E420以達到最節省空間的效率，可不需開啟繁瑣的機櫃後門就可以輕鬆的架構所有的線材排列。主機板的相容性方面亦符合市面上所有12"x9.6"主機板的規格。此外在價格上也絕對具有競爭的優勢，便於worldwide distributor或者wholesaler經銷。

Specification

- * 共計8組磁碟機空間容量說明如下：
 - 2組5.25吋ODD (亦可安裝3.5吋FDD或3.5吋HDD, 注意5.25吋底部若無固定螺絲則不可裝)
 - 6組3.5吋HDD
- * 機箱板金件主架構全程採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- * 前板標準配備2組USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示 (可選配改裝2組USB 3.0)
- * 標準配備1顆Sunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mm外吹式風扇於側板 (針對CPU散熱)
- * 標準配備2顆Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm外吹式風扇於側板 (針對HDD散熱)
- * 配備風扇電路背板, 有效簡化理線及快速系統維護
- * 支援主機板: ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援深度140mm~185mm)
- * 支援添誠R4S系列PS2 400W以及500W Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- * 支援新巨MRT與MRW系列PS2 Mini Redundant PSU (深度185mm, 電源前部及後部準確安裝)
- * 支援7 slot全高介面卡最深深度為255mm (介面卡PCB高度勿超過L型封口片)
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色織紋烤漆
- * 台灣工控全球品質保固三年(含所有電子零組件)
- * 機型外型尺寸: 19" x 4U x 355mm (14吋深)
- * 零件包明細: #6圓頭x41, #6黑色沉頭x8, M3黑色沉頭x8, M3傘頭x8, MB固定柱x7
- * 包裝明細: NW 8 KG, GW 10 KG, 2.88 CUFT (紙箱尺寸57x53x27cm)
- * 注意: 全高顯示卡的上方若有電源接頭, 此款機箱不適用



Ordering Information

- 機種型號: E420B, 4U black ATX I/O front-access chassis
- 選配A-1: 標準PS2 power supply (可支援電源深度140mm~185mm)
 - 選配A-2: 添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini RPS (電源深度174mm)
 - 選配A-3: 新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini RPS (電源深度185mm)
 - 選配B: 2顆5cm內吸式風扇可安裝於後窗I/O上方
 - 選配C-1: NJ-600, 65公斤耐超重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
 - 選配C-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
 - 選配D: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
 - 選配E-1: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 選配E-2: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
 - 選配F-2: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
 - 選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 - 選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
 - 選配G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
 - 選配G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
 - 選配G-5: 2U4094A-AM4, 2U AMD EPYC AM4 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
 - 選配G-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 - 選配G-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

最新更新日期: 2020年08月03日