

E420Bは耐久性と強力な構造として設計されている。「超クールな熱フリー設計」と「短い奥行き」を組み合わせたときに、システム・インテグレーション、すべての板金のエッジと表面が非常に順調である。これは最新の前面アクセス I/O設計を使用して「エンタープライズサーバシステム」と「スーパーバイザのシステム」制御管理に適している。キャビネットの背面ドアを開けずにケーブル配線やメンテナンスを管理するために非常に便利である。シャーシが355mm最短奥行きで、貴重で限られたキャビネットのための最も効率的なスペースを節約する。キャビネットの一つの4U層に2つのシャーシを装置することができる。マザーボードの互換性に関しては市場のすべての12"x9.6" ATXフォームファクタのマザーボードに適合する。また、「費用対効果の高い」価格で世界的な販売代理店や卸売市場に適している。

Specification

- * 8ドライブスペース:
2x5.25" ODD (3.5" FDD/HDDも対応でき、5.25"の底にねじ穴が付く装置だけ対応できる)
6x3.5" HDDベイ
- * SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- * フロントベゼルにUSB 2.0ポートx2を装備 (オプションのUSB 3.0も使う可能)
- * Sunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mm排気ファンx1 (CPUを冷却)
- * Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm排気ファンx2 (HDDを冷却)
- * ファン集成コネクタPCBを備え、冷却ファンの接続快速化に効く
- * 対応ボード: ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (電源奥行き合性: 140mm~185mm)
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズ300W~600W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応 (最大奥行き255mm, PCB高さはカードのL型金具を超えないように)
- * 標準塗装: 表面に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
- * 本体寸法: 19" x 4U x 355mm (幅×高×奥行14")
- * 付属部品: #6 round x41, #6 black countersunk x8, M3 black countersunk x8, M3 truss x8, MB stand-off x7
- * 梱包詳細: NW 8 KG, GW 10 KG, 2.88 CUFT (だんボール寸法は57x53x27cm)
- * 御注意: フルハイトのGPUカードの上側に電源入力があればこのシャーシには入れない



Ordering Information

- 型番/品名: E420B, 4U black ATX I/O front-access chassis
- オプション A-1: PS2電源 (電源奥行き合性: 140mm~185mm)
- オプション A-2: SureStar R4S PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- オプション A-3: Zippy MRT & MRW PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- オプション B: I/Oガスのケットの上方に50mmx25mm排気ファンx2が搭載できる
- オプション C-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション C-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具
- オプション D: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
- オプション E-1: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-2: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション F-2: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-5: 2U4094A-AM4, 2U AMD EPYC AM4 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

最新更新日: 2020年08月03日