

4U black enterprise server chassis

E430B最大的特色之一在於其深度僅為430mm，此外其獨特的造型以及良好的通風及防塵設計亦為其特色之一。其免手工具之無螺絲上蓋設計亦可有效減少系統組裝及維護時間。此款設計採用1.2mm厚度SGCC超高強度無花鋼板，所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手。前方之安全門設計亦可確保資料安全性，可避免不當光碟燒錄或USB隨身碟複製資料造成安全漏洞。本機型除了可安裝一般標準之12"x9.6"ATX主機板之外，亦可安裝eATX的12"x13"伺服器專用主機板，適用於各種系統環境，此外在價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 共計10組磁碟空間：3組5.25吋ODD bay, 7組3.5" HDD bay(如主機板為12"x9.6" ATX)
- * 所有磁碟架標準配備減震功能裝置, 有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- * 標準配備可拆卸式保全前門附安全鎖及防塵濾網功能
- * 標準配備免手工具之無螺絲上蓋設計(亦可使用螺絲固定)
- * 標準配備2組隱藏式USB 3.0於安全前門內, 亦可相容USB 2.0版本
- * 標準配備1組120mm x 25mm內吸式風扇於前板防塵濾網之後部 (風扇料號D12SM-12)
- * 標準配備介面卡壓條附6支短中長固定卡筍, 可上下調整方向
- * 標準配備2組80mm x 25mm免螺絲快拆裝式風扇固定框架於後窗I/O上方 (風扇為選配)
- * MB: eATX EEB3.61(12"x13"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply, 最大可支援260mm深度之電源
- * 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant Redundant PS (電源深度174mm)
- * 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant PS (電源深度185mm)
- * 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant PS (電源深度199mm)
- * 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant PS (電源深度200mm)
- * 支援7 slot 全高介面卡(如前方有安裝HDD, 最大長度240mm)
- * 支援7 slot 全高介面卡(如前方無安裝HDD, 最大長度320mm)
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維紋烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 4U x 430mm (16.93"深)
- * 零件包明細: 主機板固定柱x12, #6圓頭x40, M3傘頭x8, 鑰匙x2
- * 包裝明細: NW 10.00 KG, GW 12.00 KG, 2.88 CUFT (59x54.5x24.5cm, durable box packed)


Ordering Information

機種型號: E430B, 4U black enterprise server chassis

- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (最大可支援電源深度260mm)
- 選配A-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- 選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-5: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C: D80SM-12, 悅倫80mmx25mm外吹式風扇 (此料號每單位為1個, 小3pin線長500mm, 可安裝2個於後窗I/O上方)
- 選配D: 3U4U-MIDDLEFAN, 可於機體中隔板下方安裝標準80mmx25mm內吸式風扇及支架組 (此料號每單位為1組, 可安裝數組於主機板上)
- 選配E: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配F-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配F-2: 3525TO5HDBK, 3組5.25" ODD空間轉5組3.5" 支架
- 選配F-3: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-4: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-5: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-6: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-7: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-8: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-9: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-10: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配F-11: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-12: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-13: RW825, 2組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-14: RW335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-15: RW335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-16: TL335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-17: TL335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-18: RW1225, 3組5.25吋空間轉12顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-19: RW435-12G-MS, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配F-20: RW435-12G, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-21: RW435, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-22: TL435-12G-MS, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配F-23: TL435-12G, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-24: TL435, 3組5.25吋空間轉4顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-25: RW535-12G, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-26: RW535, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-27: TL535-12G, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配F-28: TL535, 3組5.25吋空間轉5顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配G-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配H-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配H-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配H-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配H-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日期: 2019年10月04日