

4U black enterprise server chassis

このE430Bシャーシの最も特徴機能はその奥行きが430mmだけである。また、独自のスタイリッシュなメカニズムと優れた換気だけでなく、防塵設計も大きな特徴である。そのねじなし上蓋の設計は「システムの統合」と「メンテナンス時間を短縮すること」ができる。主な構造は「鋭い角やバリがない」1.2mm SGCC超強度シート板金で作られた。不適切なディスクやUSBドライブでコピーすることを避けるため、フロントセキュリティドアのデザインもデータの安全性を確保する。このモデルは「システムのさまざまな環境」、「優れた価格」に加え、「12" x 13" サーバマザーボードのeATXにも対応、通常の標準的なATX 12" x 9.6" マザーボードも搭載できるデザインがこのシャーシの利点である。ようこそ世界各国の代理店を募集中。


Specification

- * 10ドライブスペース: 3x5.25" ODD、7x3.5" HDD (12" x 9.6" ATX MBの場合)
- * HDDとODDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * 防塵フィルター付きの取り外し可能なフロントキーロックセキュリティドア
- * ねじ必要なトップカバー設計 (ネジでも固定できる)
- * フロントドアの裏側 (フロントベゼル) にUSB 3.0ポートx2を装備 (USB 2.0も使う可能)
- * 前面ベゼルの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き (ファン型番#D12SM-12)
- * 上下位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を6セット標準配置
- * 後ろパネルにABS 80mmx25mmファン固定金具を2個標準配置 (ファンはオプション)
- * 対応ボード: EEB3.61(12"x13"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載する場合にカード最大奥行き240mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載せぬ場合にカード最大奥行き320mm)
- * 表面塗装: 前部黒色
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 4U x 430mm (幅x高x奥行き16.93")
- * 付属部品: MB stand-off x12, #6 round screw x40, M3 truss screw x8, key x2
- * 包装資料: NW 10.00 KG, GW 12.00 KG, 2.88 CUFT (59x54.5x24.5cm、1箱パック)


Ordering Information

型番/品名: E430B, 4U black enterprise server chassis

- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源
- オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- オプション A-4: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- オプション A-5: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- オプション B-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (耐荷重65KG、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
- オプション C: D80SM-12, 後ろにYateLoon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
- オプション D: 3U4U-MIDDLEFAN, MBの上にSUNON 80mmx25mm吸気ファンセットも設置できる (注文単位は個、数個もできる)
- オプション E: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
- オプション F-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
- オプション F-2: 3525TO5HDBK, 3個の5.25"ベイにて5個の3.5"HDD固定金具
- オプション F-3: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-4: RW135, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-5: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-6: TL135, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-7: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイにて2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-8: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイにて6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-9: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイにて8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-10: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイにて4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-11: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイにて4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-12: RW425, 1x5.25" ODDベイにて4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-13: RW825, 2x5.25" ODDベイにて8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-14: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-15: RW335, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-16: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-17: TL335, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-18: RW1225, 3x5.25" ODDベイにて12x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-19: RW435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイにて4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-20: RW435-12G, 3x5.25" ODDベイにて4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-21: RW435, 3x5.25" ODDベイにて4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-22: TL435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイにて4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-23: TL435-12G, 3x5.25" ODDベイにて4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-24: TL435, 3x5.25" ODDベイにて4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-25: RW535-12G, 3x5.25" ODDベイにて5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-26: RW535, 3x5.25" ODDベイにて5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-27: TL535-12G, 3x5.25" ODDベイにて5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-28: TL535, 3x5.25" ODDベイにて5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション G-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2019年10月04日