

4U black enterprise server chassis

野馬(Mustang)架構的優質設計,符合伺服器環境的散熱要求,搭配穩定及低噪音的風扇標準配備,符合良好的通風及防塵設計,全球品質保證及保固三年。此款E450E伺服器的優點之一就是深度僅450mm,其前方可安裝3組5.25吋ODD裝置,此空間亦可選配安裝多款熱插拔硬碟抽取盒,內部亦可安裝最多7組3.5吋硬碟。板金機構方面,其免手工具之無螺絲上蓋設計亦可有效減少系統組裝及維護時間。此款設計採用1.2mm厚度SGCC超高強度無花鋼板,所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手,前方之安全門設計亦可確保資料安全性,可避免不當光碟燒錄或者USB隨身碟複製資料造成安全漏洞。本機型除了可安裝一般標準之12"x9.6"ATX主機板之外,亦可安裝eATX的12"x13"伺服器專用主機板,適用於各種系統環境,此外在價格上也絕對具有競爭之優勢,歡迎全世界客戶經銷。



Specification

- * 共計10組磁碟空間: 3組5.25吋ODD bay, 7組3.5吋HDD bay (如主機板為12"x9.6" ATX)
- * 所有磁碟架標準配備減震功能裝置,有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- * 標準配備前門附保全鎖及可拆換式防塵濾網功能
- * 標準配備免手工具之無螺絲上蓋設計(亦可使用螺絲固定)
- * 標準配備2組隱藏式USB 2.0於安全前門後方
- * 標準配備1組120mm x 25mm內吸式風扇於前板(風扇料號D12SM-12C)
- * 標準配備介面卡壓條附6支短中長固定卡筍,可上下調整方向
- * 標準配備2組80mm x 25mm免螺絲快拆裝式風扇固定框架於後窗I/O上方(風扇為選配)
- * MB: eATX EEB3.61(12"x13"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~260mm)
- * 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini RPS (電源深度174mm)
- * 支援益衡ENR0500系列400W~600W PS2 Mini RPS (電源深度185mm)
- * 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini RPS (電源深度185mm)
- * 支援矽統EFRP-2402 400W, 2462 460W, S2502 500W Mini RPS (電源深度190mm)
- * 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini RPS (電源深度199mm)
- * 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini RPS (電源深度200mm)
- * 支援7 slot 全高介面卡(如前方有安裝HDD,最大長度240mm)
- * 支援7 slot 全高介面卡(如前方無安裝HDD,最大長度320mm)
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維烤漆於機櫃前部
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 4U x 450mm (17.71"深)
- * 零件包明細: 主機板固定柱x12, #6圓頭x40, M3傘頭x8, 鑰匙x2
- * 包裝明細: NW 10KGM, GW 12 KGM, 3.14 CUFT (61x56x26cm, durable box packed)



Ordering Information

機種型號: E450E, 4U black enterprise server chassis

- 選配A-1: 標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~220mm)
- 選配A-2: 添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- 選配A-3: 益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4: 新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-5: 矽統EFRP-2402 400W, EFRP-2462 460W, EFRP-S2502 500W PS2 Mini RPS (電源深度190mm)
- 選配A-6: 添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-7: 新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌,可兼容機櫃內深度600mm~1200mm(料號每單位為1雙)
- 選配B-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架(此料號每單位為1雙)
- 選配C: D80SM-12C, 悅倫80mmx25mm外吹式風扇(此料號每單位為1個,可安裝2個於後窗I/O上方)
- 選配D: E450E-MIDBK, 可於主機板上方安裝80mmx25mm內吸式風扇支架(此料號每單位1組,可安裝數組於主機板上方)
- 選配E: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配F-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配F-2: 3525TO5HDBK, 3組5.25" ODD空間轉5組3.5" 支架
- 選配F-3: RW225-12G, 1組5.25"空間轉2組12G 2.5"熱插拔抽取盒及4組USB3.0模組
- 選配F-4: RW425-12G, 1組5.25"空間轉4組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-5: RW825-12G, 2組5.25"空間轉8組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-6: RW1225-12G, 3組5.25"空間轉12組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-7: RW425, 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-8: RW825-1525, 1組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-9: RW825, 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-10: RW1225, 3組5.25"空間轉12組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-11: RW335, 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-12: RW435, 3組5.25"空間轉4組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-13: RW535, 3組5.25"空間轉5組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-14: TL335, 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-15: TL435, 3組5.25"空間轉4組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-16: TL535, 3組5.25"空間轉5組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-17: TL135, 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-18: RW135, 1組5.25"空間轉1組3.5"熱插拔模組
- 選配G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- 選配G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- 選配H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日期: 2018年05月04日