

# 4U black enterprise server chassis

マスタング構造の高品質設計にてサーバー環境の冷却要件を満たし、安定して低雑音のファンを構築する良い換気と防塵設計に適合する型番で世界3年品質保証できる製品である。このE450Eサーバーの利点の一つが450mmの奥行である。前部に5インチx3セットのスペースには、各種のリムーバブルラックもオプションとして搭載できる。内部には3.5インチのHDDが最大7セット搭載できる。板金機構では、ハンドフリーツールのねじなしカバーの設計により、システム組立とメンテナンス時間を効果的に削減することができる。板金の厚さは1.2mmのSGCC 超高強度の材料を採用するうえ、すべての切断部は手が切られていないことを確認するため、滑らかな折り畳み式のデザインで作られている。前部のドアの設計にてデータのセキュリティを確保することができ、不適切なディスク書き込みまたはUSBのレプリケーションデータの脆弱性を防止できる。マザーボードにて最大eATX 12"×13"寸法を搭載することができる。電源に関し標準PS2やp PS2ミニRedundant電源も搭載可能である。各種のシステム環境に適し、価格も競争力のある利点があり、すべての項目は全世界3年保証でようこそ世界の国々販売代理店のキャンペーン募集中。



## Specification

- \* 10ドライブスペース: 3x5.25" ODD, 7x3.5" HDD (12" x9.6" ATX MBの場合)
- \* HDDとODDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- \* 防塵フィルター付きのフロントキーロックセキュリティドアを標準装備になる
- \* ねじ必要なしトップカバー設計 (ネジでも固定できる)
- \* フロントドアの裏側 (フロントベゼル) にUSB2.0ポートx2を標準装備になる
- \* 前面ベゼルの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き (ファン型番#D12SM-12C)
- \* 上下位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を6セット標準配置になる
- \* 後ろパネルにABS 80mmx25mmファン固定金具を2個標準配置になる (ファンはオプション)
- \* 対応ボード: eATX (12"×13"), ATX (12"×9.6"), MicroATX (9.6"×9.6"), Mini-ITX (6.7"×6.7")
- \* 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~260mm)
- \* 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- \* 対応電源: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダンダント対応 (電源奥行き185mm)
- \* 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行き185mm)
- \* 対応電源: SiS EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 PS2リダンダント対応 (奥行き190mm)
- \* 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き199mm)
- \* 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き200mm)
- \* 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載する場合にカード最大奥行き240mm)
- \* 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載せぬ場合にカード最大奥行き320mm)
- \* 標準塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- \* Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- \* 本体寸法: 19" x 4U x 450mm (幅×高×奥行17.71")
- \* 付属部品: MB stand-off x12, #6 round screw x40, M3 truss screw x8, key x2
- \* 包装資料: NW 10KGM, GW 12 KGM, 3.14 CUFT (61x56x26cm, durable box packed)



## Ordering Information

型番/品名: E450E, 4U black enterprise server chassis

- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~260mm)
- オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き174mm)
- オプション A-3: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダンダント対応 (電源奥行き185mm)
- オプション A-4: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行き185mm)
- オプション A-5: SiS EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 400W/460W/500W PS2リダンダント対応 (奥行き190mm)
- オプション A-6: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き199mm)
- オプション A-7: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き200mm)
- オプション B-1: NU-600, 600mm 3ステージ スライドレール (単位はペアで、耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
- オプション C: D80SM-12C, 後ろにYateLoon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs, 2pcs搭載可能)
- オプション D: E450E-MIDBK, MBの上に80mmx25mmファンが取り付けられる金具 (注文単位は個、ファン別に)
- オプション E: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
- オプション F-1: 2525T03HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
- オプション F-2: 3525T05HDBK, 3個の5.25"ベイにて5個の3.5"HDD固定金具
- オプション F-3: RW225-12G, 1x5.25"ベイにて2x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラックと4xUSB3.0 モジュール
- オプション F-4: RW425-12G, 1x5.25"ベイにて4x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール
- オプション F-5: RW825-12G, 2x5.25"ベイにて8x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール
- オプション F-6: RW1225-12G, 3x5.25"ベイにて12x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール
- オプション F-7: RW425, 1x5.25"ベイにて4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-8: RW825-1525, 1x5.25"ベイにて8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-9: RW825, 2x5.25"ベイにて8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-10: RW1225, 3x5.25"ベイにて12x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-11: RW335, 2x5.25"ベイにて3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-12: RW435, 3x5.25"ベイにて4x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-13: RW535, 3x5.25"ベイにて5x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-14: TL335, 2x5.25"ベイにて3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-15: TL435, 3x5.25"ベイにて4x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-16: TL535, 3x5.25"ベイにて5x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-17: TL135, 1x5.25"ベイにて1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-18: RW135, 1x5.25"ベイにて1x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- オプション G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2018年05月09日

台湾工控生産開発集団: 台湾工控株式会社、中国工控株式会社(香港)、東莞市ケタン五金製品場  
 当社の書面許可しない場合に勝手に資料(製品の設計、写真、規格説明なども含む)を使つては禁止されております。  
 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW