

Desktop, MiniTower NAS Cloud enterprise solution
Micro ATX motherboard compatible, Intel X99 compliant and Intel LGA115x platform recommended

此款設計的最大特色是一機多功能的架構，桌上型的模式適合中小企業的雲端存儲伺服器主機，MiniTower直立式的環境亦適用於工作站的運算用途。附安全前門鎖的功能亦適用於中小企業的資安控管環境。此款產品最大可選配安裝16顆2.5吋熱插拔SSD/HDD以及1顆3.5吋的內置HDD主系統。機構強度方面採用了堅固耐用的1.0mm SGCC鋼板。此外亦支援4組全高式以及Full-Size全長擴充卡，適用於大部份之MicroATX主機板的安裝，歡迎各界經銷代理。

Specification

- * 共計5組存儲空間：2 x 5.25吋ODD, 2 x 3.5吋FDD或HDD, 1 x 3.5吋內置式HDD
- * 板金主要架構採用1.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- * 標準配備前門附安全鎖及可拆換式防塵濾網功能，適用於中小企業的資安控管環境
- * 前部標準配備2組USB 2.0, 紅色HDD/橘色網路/綠色Power LED燈號顯示, 電源/Reset開關
- * 前部標準配備1組內吸式120mmx25mm靜音風扇 (風扇料號D12SM-12C)
- * 支援主機板: MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援4 slot全高介面卡最大Full-Size深度338.50~340.00mm
- * 標準配備介面卡壓條附4支短/長固定卡筴, 可上下調整位置固定全高及全長介面卡
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~260mm)
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維烤漆或者高強度耐刮傷RAL 9018電腦白色纖維烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 177mm x 400mm x 420.50mm (W x H x D)
- * 零件包明細: 直徑5.0mm黑色風扇自攻螺絲x4, #6傘頭螺絲x25, M3傘頭含華司螺絲x16, M4螺帽x1, 主機板7mm高度銅柱x9, 全長介面卡導槽x2, 黑色腳墊x4, 介面卡壓條x4, key x2
- * 包裝明細: NW 8.15KG, GW 9.31KG, 2.72 CUFT (carton size 53x50x29cm, one box packed)

Ordering Information

- 機種型號: MICRO-104B, Black MicroATX desktop-minitower chassis
- 選配A: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~260mm)
- 選配B: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配C: 2525T03HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配D: D60SM-12C, 悅倫60mmx25mm外吹式風扇 (此料號每單位為1個, 可安裝1個於後窗/I/O上方)
- 選配E-1: TL225-12G, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-2: TL225, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-3: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-4: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-5: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-6: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-7: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒及4組USB3.0模組SATA/SAS 12G
- 選配E-8: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-9: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-10: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配E-11: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-12: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-13: RW825, 2組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-14: RW335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-15: RW335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-16: TL335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-17: TL335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- 選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- 選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日期: 2018年12月20日