

Desktop, MiniTower NAS Cloud enterprise solution

Micro ATX motherboard compatible, Intel X99 compliant and Intel LGA115x platform recommended

このデザインの最大特徴はその多用途性の運用ができ、デスクトップモードはサーバホストの中小企業に適して、ミニタワー垂直環境はワークステーションコンピューティングにも適用され、安全フロントドアロックの機能は、中小企業の安全管理環境にも適している。この製品の最大ストレージはホットスワップリムーバブルラック2.5インチHDD/SSD 16個が搭載できる。筐体の部分は頑丈な1.0mm SGCC板金を用い強度が高められる。拡張カード機能も非常に強く、標準高さのカードも4枚搭載できる。ようこそ世界各国の代理店を募集中。



### Specification

- \* ストレージ容量: 2 x 5.25" ODD, 2 x 3.5" FDD/HDD, 1 x 3.5" HDD
- \* 1.0mm厚さの高強度SGCC板金を使用している
- \* 前部に安全ロックおよび取り外し可能な防塵フィルター機能が付いているドア
- \* フロントにUSB 2.0 x 2セット、赤いHDD/オレンジLAN/緑電源LED、電源/Reset スイッチ
- \* 前面ベゼルの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き (ファン型番#D12SM-12C)
- \* 対応マザーボード: MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 標準高さの拡張カードが4枚対応できる (Full-Size カード最大奥行き338.50~340.00mm)
- \* 上下位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を4セット標準配置になる
- \* 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~260mm)
- \* 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- \* Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- \* 本体寸法: 177mm x 400mm x 420.50mm (W x H x D)
- \* 付属部品: M5 black fan screw x4, #6 truss screw x25, M3 truss with washer screw x16, M4 nut x1, MB 7mm tall stand-off x9, plugin card guidance x2, black rubber foot x4, hold-down card clamp x4, key x2
- \* 包装資料: NW 8.15KG, GW 9.31KG, 2.72 CUFT (carton size 53x50x29cm, one box packed)

### Ordering Information

型番/品名: MICRO-104B, Black MicroATX desktop-minitower chassis

オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~260mm)

オプション B: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット

オプション C: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具

オプション D: D60SM-12C, 後ろにYateLoon 60mmx25mm排気ファン (単位は1pcs, 1pcs搭載可能)

オプション E-1: TL225-12G, 1x3.5" FDDベイにて2x2.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-2: TL225, 1x3.5" FDDベイにて2x2.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-3: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-4: RW135, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-5: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-6: TL135, 1x5.25" ODDベイにて1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-7: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイにて2x2.5" と4xUSB3.0モジュール SATA/SAS 12G

オプション E-8: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイにて6x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-9: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイにて8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-10: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイにて4x2.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G

オプション E-11: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイにて4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-12: RW425, 1x5.25" ODDベイにて4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-13: RW825, 2x5.25" ODDベイにて8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-14: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-15: RW335, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション E-16: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G

オプション E-17: TL335, 2x5.25" ODDベイにて3x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G

オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable 12G

オプション F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G

オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G

オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2018年12月20日

台湾工控生産開発集団: 台湾工控株式会社、中国工控株式会社(香港)、東莞市ケタン五金製品場  
 当社の書面許可しない場合に勝手に資料(製品の設計、写真、規格説明なども含む)を使っては禁止されております。  
 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW