

MINI-ITX 4G LTE NAS Desktop or Wallmount solution  
Intel X99 compliant and Intel LGA115x platform recommended

此款迷你機箱的最大特色之一就是適用於4G LTE或者WiFi高速網路傳輸以及雲端用途，乃至於NAS存儲伺服器的應用，一般中小企業以及Soho皆適合。此款產品最大可安裝8組2.5"熱插拔抽取盒或者3組3.5"熱插拔抽取盒，並且另外再提供2組2.5"內置式HDD可以安裝。機構強度方面此款產業用迷你機箱採用了堅固耐用的1.0mm SECC鋼板。此外亦可選購一雙壁掛式支架可安裝於工業廠房之環境或牆壁上。此產品亦設計了快拆式防塵濾網裝置可有效防止灰塵進入系統內部。散熱系統方面標準配備2組80mmx25mm靜音風扇，風扇亦採用了免螺絲安裝的快拆式設計之外亦同時兼具減震功能。擴充卡功能方面亦非常強大，可支援雙層厚度的高階顯示卡的安裝。歡迎各界經銷代理。

## Specification

- \* 磁碟機空間(1U FlexATX電源安裝模式): 2 x 5.25" ODD, 2 x 2.5" HDD bay
- \* 磁碟機空間(PS2電源安裝模式): 1 x 5.25" ODD, 2 x 2.5" HDD bay
- \* 標準配備2組USB 2.0 port
- \* 免螺絲快拆式上蓋設計, 可快速安裝系統
- \* 免螺絲快拆式風扇設計, 同時兼具減震功能
- \* 免螺絲快拆式防塵濾網設計, 可快速安裝或更新維護防塵濾網
- \* 機體側板亦具備防塵濾網設計, 可有效保護系統內部之高階雙層擴充顯示卡
- \* 板金架構採用高級SECC 1.0mm鋼板, 結構堅固耐用
- \* 前部之防塵濾網後方標準配備2組80mmx25mm靜音風扇 (風扇料號D80SM-12C)
- \* 支援標準6.7"x6.7" Mini-ITX主機板 (170mm x 170mm)
- \* 支援高級雙層厚度之擴充卡 (擴充卡長度最深可支援250mm)
- \* 標準烤漆顏色: 科技黑
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸: 370mm x 135mm x 264.50mm (W x H x D)
- \* 零件包明細: M3沉頭螺絲x8pcs, M4沉頭螺絲x4pcs, M5風扇自攻螺絲x8pcs, M3傘頭含華司螺絲x12pcs, #6傘頭螺絲x8pcs
- \* 包裝明細: NW 3.65KG, GW 4.65KG, 1.35 CUFT (45x37x23cm, one box packed)



PS2 power supply installed mode



1U FlexATX power supply installed mode



PS2 power supply installed mode



1U FlexATX power supply installed mode

## Ordering Information

- 機種型號: MINI-203B, Black Mini-ITX NAS Desktop/Wallmount chassis
- 選配A: Mini-202B-WALL-BK-B, 黑色壁掛式支架 (每單位為雙, MINI-202B與MINI-203B共用)
  - 選配B: D60SM-12C, 60mmx25mm外吹式風扇(此料號每單位為1個, 可安裝2個於後窗上方)
  - 選配C: PS2 power supply (max. psu depth at 140mm)
  - 選配D-1: Mini-203B-PowerBK, PS2轉1UFlex黑色固定支架 (如您安裝的是1U FlexATX電源請選購此固定支架)
  - 選配D-2: EFAP-S250, 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)
  - 選配D-3: ENP-7025B, 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)
  - 選配E: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
  - 選配F-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架 (PS2電源安裝模式不可裝)
  - 選配F-2: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
  - 選配F-3: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
  - 選配F-4: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
  - 選配F-5: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
  - 選配F-6: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒及4組USB3.0模組SATA/SAS 12G
  - 選配F-7: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
  - 選配F-8: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
  - 選配F-9: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
  - 選配F-10: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
  - 選配F-11: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
  - 選配F-12: RW825, 2組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G (PS2電源安裝模式不可裝)
  - 選配F-13: RW335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G (PS2電源安裝模式不可裝)
  - 選配F-14: RW335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G (PS2電源安裝模式不可裝)
  - 選配F-15: TL335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G (PS2電源安裝模式不可裝)
  - 選配F-16: TL335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G (PS2電源安裝模式不可裝)
  - 選配G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
  - 選配G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
  - 選配G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
  - 選配H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
  - 選配H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

最新更新日期: 2018年10月26日