

S104B-eATXの最も顕著な特徴は、「600mm」の短い奥行きで、4セットにも対応できる3.5"ホットスワップドライブだけでなく、2セットの2.5"「内蔵ハードディスクドライブの空き容量、優れたマッチングとRAIDコントローラカードのアプリケーションのクラウド環境でこのストレージサーバーに適合するようにインストールされている。ハードディスクの空き容量の多数へのアクセスを提供し、外部のさまざまなオプション、その前面と背面对称体以上の特許設計の柔軟性とシステム統合の増加全体の強度とすることができることに加えて、本体全身は決して偏ったり、歪んだりしないように、この機種種の耐久性とシステムのセキュリティと安定性を確保する。冷却が吸引40mm x 20mm MagLevベアリングファン（オプションとして40mm x 28mmファンを変更可能）内の4つのグループを標準装備して、効果的に内部のシステム環境を冷却、この機種種は多機能の利点を組み合わせ、価格も絶対に競争である利点をもって、ようこそ世界各国の代理店を募集キャンペーンをやっている。



### Specification

- \* 2 x 2.5" HDD/SSD内蔵のスペース:  
2.5" HDD/SSD、高さ7mm~9.5mmのHDD/SSDはケース前半部に2個搭載できる
- \* 4 x 3.5" HDDホット・スワップ・スペース (4セット2.5" HDD/SSDも対応):  
SATA2/SATA3 (SAS6G) HDD/SSDとSAS-1/SAS-2(6G) HDD、高さ25.4mmのドライブも合う  
或いはMiniSAS HD (12G) HDD、高さ26.1mmのドライブも合う (別にRAIDカードが必要)
- \* トレイの左側LEDが緑色電源点灯、右側LEDがHDDアクセス青色点灯  
(HDD温度が60度Cを超えたら連続的な赤点灯警告)
- \* 機密性添付安全キースイッチのデザインのステンレス強化製造・スワップ・トレイのメカニズム
- \* バックプレーンはSFF-8087で、1対4portのMini-SASコネクタをx1置(S104B-eATX)
- \* バックプレーンはSFF-8643で、1対4portのMini-SAS HD コネクタをx1配置(S104B-eATX-12G)
- \* フロントパネルにはUSB 2.0ポートが2セット装備
- \* 冷却装置: Sunon MB40201VX-000C-G99 40mmx20mm ファン x4
- \* ファンが起動せぬ環境騒音は49dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは68dBA(環境騒音も含む)
- \* ボード: eATX EEB3.61(12"x13")、ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* Genesys Groupの様々な1U I/Oガスカート搭載可能 (オプション、ガスカートはMBにより毎日開発)
- \* 対応電源: 1U FlexATX 300W power supply with PFC (最大奥行き: 150mm)
- \* 拡張スロット: 1 スロットフルハイト拡張カード (最大奥行き: 340mm)、クイックリリリースブラケット装備
- \* 主な構造は高級SGCC 1.0mm~2.0mm 厚さの板金を採用、切断面は滑らかな折りたたみデザイン
- \* 前半部と後半部を連合できる機構特許設計で板金が歪んだりしないように全体の強度が向上できる
- \* 標準塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- \* Taiwan Genesys Group logo展示された機種種を全世界品質3年保証
- \* 本体寸法: 19" x 1U x 600mm (幅×高×奥行23.62")
- \* 付属部品: M3 flat x8, #6 truss x13, MB stand-off x10, key x2, hotswap mobile rack module's ID sign & parts x1 set
- \* 包装資料: NW 8.5 KGM, GW 9.5 KGM, 2.0 CUFT (71.5x56.5x14cm, one box packed)



### Ordering Information

- 型番/品名: S104B-eATX, 1U eATX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G version)
- 型番/品名: S104B-eATX-12G, 1U eATX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G version)
- オプション A: ENP-7130B, 1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)
- オプション B: 各種の1Uライザーカード (例: 1U1PCIe16XL+1U1PCIe16XL-EXT)
- オプション C: 1U Active CPUクーラー, 例: LGA2011 或いは LGA1150/1155/1156/Xeon1230
- オプション D: 各種の1U I/O shield
- オプション E-1: NJ-S628, 628mm スライドレール (キャビネット外部奥行き700mm~1000mmに対応)
- オプション E-2: SRMK-550, 550mm シャーシの後ろに取り付けるスリム金具 (単位はペア)
- オプション F-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
- オプション F-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
- オプション F-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to (Device) cable 12G
- オプション F-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 (Device) cable 12G

