

Mini-ITX架構下的多核心以及Intel X99的時代已然來臨。S208B-ITX的最大特色之一就是機身深度只有453mm，並且同時相容於8組3.5"熱插拔硬碟以及2組2.5"內置硬碟的空間，搭配及安裝磁碟陣列卡的應用即可符合雲端及存儲的伺服器環境。此機種除了提供大量且可多款選擇的硬碟存取空間之外，其前後可對稱式的機構專利設計更可增加系統整合靈活度及整體強度，使其整體機構不致於歪斜或扭曲，達到堅固耐用並且確保系統的安全性與穩定性。散熱方面標準配備2組80mm x 25mm內吸式雙滾珠風扇，有效散熱內部系統環境。此機種結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。



## Specification

- \* 2組2.5"內置式空間:  
2.5" HDD/SSD EasySwap快拆式設計，高度7mm~15mm硬碟皆相容
- \* 8組3.5"熱插拔空間 (亦可相容並安裝8組2.5" HDD/SSD):  
SATA2/SATA3(6G)及SAS-1/SAS-2(6G) HDD，高度25.4mm硬碟皆相容(需搭配磁碟陣列卡)  
或者MiniSAS HD (12G) HDD，高度26.1mm硬碟皆相容(需搭配磁碟陣列卡)
- \* 抽取盒左燈號為綠色LED電源燈，右燈號為藍色LED讀取燈(HDD溫度若超過60度C則顯示恆亮紅燈)
- \* 熱插拔抽取盒機構採用不鏽鋼材質及髮線強化處理附保安全鑰匙開關設計
- \* 熱插拔抽取盒背後方採用2組SFF-8087的1轉4port Mini-SAS熱插拔設計 (6G版本)
- \* 熱插拔抽取盒背後方採用2組SFF-8643的1轉4port Mini-SAS HD熱插拔設計 (12G版本)
- \* 前面板配備2組USB 2.0 port
- \* 配備2顆EasySwap快拆式Sunon 80mmx25mm風扇
- \* 風扇未啟動初始環境噪音值為49dBA，測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值55dBA(含環境噪音)
- \* 支援標準Mini-ITX(6.7"x6.7")主機板
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度205mm)
- \* 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini RPS (電源深度174mm)
- \* 支援益衡ENR0500系列400W~600W PS2 Mini RPS (電源深度185mm)
- \* 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini RPS (電源深度185mm)
- \* 支援億泰與EFRP-2402 400W, 2462 460W, S2502 500W Mini RPS (電源深度190mm)
- \* 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini RPS (電源深度199mm)
- \* 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini RPS (電源深度200mm)
- \* 支援2 slot 半高擴充卡 (介面卡最大長度205mm)
- \* 主架構採用1.2mm~2.0mm SGCC無花鋼板，所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計
- \* 主體前後半部採對稱式機構專利設計可靈活於不同系統安裝及整體不致歪斜或扭曲確保系統穩定
- \* 標準烤漆顏色: 前部高強度耐刮傷黑色纖維烤漆
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸: 19" x 2U x 453mm (17.83"深)
- \* 零件包明細: 鑰匙2支, #6平頭螺絲32顆, #6傘頭螺絲4顆, M3傘頭螺絲8顆, #6沉頭螺絲4顆, M3沉頭螺絲8顆, 抽取盒零件包x1套
- \* 包裝明細: NW 8 KG, GW 10 KG, 2.44 CUFT (58.5x59x20cm, one durable box packed)



## Ordering Information

- 機種型號: S208B-ITX, 2U Mini-ITX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G背板版本)  
 機種型號: S208B-ITX-12G, 2U Mini-ITX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G背板版本)
- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度205mm)  
 選配A-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)  
 選配A-3: 支援益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)  
 選配A-4: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)  
 選配A-5: 支援億泰與EFRP-2402 400W, EFRP-2462 460W, EFRP-S2502 500W PS2 Mini RPS (電源深度190mm)  
 選配A-6: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)  
 選配A-7: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-S628, 628mm 3-travel slimline slide rail (此料號每單位為1雙, 可相容機櫃外部深度700mm~1000mm)  
 選配B-2: SRMK-550, 550mm Slimline rear mounting kit 後端支架(此料號每單位為1雙)
- 選配C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable  
 選配C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable  
 選配C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配D-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配D-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日期: 2017年07月26日