

ようやくMini-ITXのマルチコアの規範によるインテルX99の時代がやってきたが、最も重要な機能の一つは、453mmだけのS208B-ITX本体の奥行きで、8x3.5"「ホット・スワップ・ハード・ドライブとの互換性を同時に2.5"内蔵ハードディスクが搭載でき、およびインストールディスクアレイカードクラウドサーバやストレージ環境に準拠するアプリケーションである。ハードディスクの空き容量の多数へのアクセスを提供し、外部のさまざまなオプション、その前半部と後半部対称体の特許設計のシステム統合に全体の強度が向上できることに加えて、本体全身は決して偏ったり、歪んだりしないように、この機種種の耐久性とシステムのセキュリティと安定性を確保する。効果的に内部のシステム環境を冷却し、機内に吸気80mmx25mmデュアルボールベアリングファン2つで、標準的な冷却、この機種種は多機能の利点を組み合わせ、価格も絶対に競争である利点をもって、よろこばせ世界各国の代理店を募集キャンペーンをやっている。



Specification

- * 2枚の2.5"内蔵HDD/SSDのスペース:
2.5" HDD/SSD、EasySwapクイックリリースデザイン、高さ7mm~15mmのHDDに対応できる
- * 8の3.5" ホット・スワップ・スペース (2.5" HDD/SSDも対応):
SATA2/SATA3 (SAS6G) HDD/SSDとSAS-1/SAS-2(6G) HDD、高さ25.4mmのドライブも合う
またはMiniSAS HD (12G) HDD、高さ26.1mmのドライブも合う (別にRAIDカードが必要)
- * トレイの左側LEDが緑色電源点灯、右側LEDがHDDアクセス青色点灯 (HDD温度が60度Cを超えたら連続的な赤点灯警告)
- * 機密性添付安全キースイッチのデザインのステンレス強化製造・スワップ・トレイのメカニズム
- * バックプレーンはSFF-8087で、1対4portのMini-SASコネクタをx2配置 (6G version)
- * バックプレーンはSFF-8643で、1対4portのMini-SAS HD コネクタをx2配置 (12G version)
- * フロントパネルにはUSB 2.0ポートが2セット装備
- * 強いアルミダイキャストハンドルを装備
- * 冷却装置: EasySwapクイックリリースSunon 80mmx25mm ファン x2
- * ファンが起動せぬ環境騒音は49dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは55dBA (環境騒音も含む)
- * 対応マザーボード: Mini-ITX (6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 205mm)
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- * 対応電源: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダンダント対応 (電源奥行き185mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行き185mm)
- * 対応電源: Etasis EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 PS2リダンダント対応 (奥行き190mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き200mm)
- * 対応拡張スロット: 2 slot Low Profile高さのカードが対応できる (カードの最大奥行き205mm)
- * 主な構造は高級SGCC 1.2mm~2.0 mm 厚の板金を採用、切断面は滑らかな折りたたみデザイン
- * 前半部と後半部を連合できる機構特許設計で板金が歪んだりしないように全体の強度が向上できる
- * 表面塗装: 前部黒色、高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 2U x 453mm (幅×高×奥行17.83")
- * 付属部品 : Key x2, #6 flat screw x32, #6 truss screw x4, M3 truss screw x8, #6 countersunk screw x4, M3 countersunk screw x8, hotswap mobile rack module's ID sign & parts x1 set
- * 包装資料: NW 8 KGM, GW 10 KGM, 2.44 CUFT (58.5x59x20cm, one durable box packed)



Ordering Information

- 型番/品名: S208B-ITX, 2U Mini-ITX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G バージョン)
- 型番/品名: S208B-ITX-12G, 2U Mini-ITX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G バージョン)
- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~205mm)
- オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き174mm)
- オプション A-3: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダンダント対応 (電源奥行き185mm)
- オプション A-4: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行き185mm)
- オプション A-5: Etasis EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 400W/460W/500W PS2リダンダント対応 (奥行き190mm)
- オプション A-6: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き199mm)
- オプション A-7: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行き200mm)
- オプション B-1: NJ-S628, 628mm 3ステージ スリム スライドレール (単位はペアで、キャビネット外部奥行き700mm~1000mmに対応)
- オプション B-2: SRMK-550, 550mm シャーシの後ろに取り付けるスリム金具 (単位はペア)
- オプション C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
- オプション C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
- オプション C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション D-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション D-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

