

Mini-ITXのマルチコアの規範によるインテルX99の時代がやってきたが、最も重要な機能の一つは、448mm (17.64") だけのS208B-TwinITX本体の奥行きで、デュアル Mini-ITX システムが搭載でき、8x3.5" 「ホット・スワップ・ハード・ドライブ」の互換性を同時に2.5"内蔵ハードディスクが搭載でき、およびインストールディスクアレイカードクラウドサーバーやストレージ環境に準拠するアプリケーションである。ハードディスクの空き容量の多数へのアクセスを提供し、外部のさまざまなオプション、その前半部と後半部対称体の特許設計のシステム統合に全体の強度が向上できることに加えて、本体全身は決して歪んだりしないように、この機種は耐久性とシステムのセキュリティと安定性を確保する。効果的に内部のシステム環境を冷却し、機内に吸気80mmx25mmデュアルボールベアリングファン3つで、標準的な冷却、この機種は多機能の利点を組み合わせ、価格も絶対に競争である利点をもって、よろこび世界各国の代理店を募集キャンペーンをやってる。



Specification

- * 2つの2.5"内蔵のスペース:
- * 2.5" HDD/SSD, EasySwapクイックリリースデザイン、高さ7mm~15mmのHDDに対応できる
- * 8つの3.5" ホット・スワップ・スペース (8セット2.5" HDD/SSDも対応):
- * SATA2/SATA3 (SAS6G) HDD/SSDとSAS-1/SAS-2(6G) HDD、高さ25.4mmのドライブも合う
- * 又はMiniSAS HD (12G) HDD、高さ26.1mmのドライブも合う (別にRAIDカードが必要)
- * トレイの左側LEDが緑色電源点灯、右側LEDがHDDアクセス青色点灯 (HDD温度が60度Cを超えたら連続的な赤点灯警告)
- * 機密性添付安全キースイッチのデザインのステンレス強化製造・スワップ・トレイのメカニズム
- * バックプレーンはSFF-8087で、1対4portのMini-SASコネクタをx2配置 (6G version)
- * バックプレーンはSFF-8643で、1対4portのMini-SAS HD コネクタをx2配置 (12G version)
- * フロントパネルにはUSB 2.0ポートが4セット装備 (各システム2セット)
- * 冷却装置: EasySwapクイックリリースSunon 80mmx25mmファンx3
- * ファンが起動せぬ環境騒音は49dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは60dBA(環境騒音も含む)
- * 対応マザーボード: 2枚の6.7"x6.7" 標準Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
- * 対応電源: 2台の1U FlexATX 250W~400W power supply with PFC (最大奥行き: 150mm)
- * 対応拡張スロット: 2枚のフルハイト拡張カード (最大奥行き: 175mm或いは6.89")
- * 主な構造は高級SGCC 1.2mm~2.0mm 厚の板金を採用、切断面は滑らかな折りたたみデザイン
- * 前半部と後半部を連合できる機構特許設計で板金が歪んだりしないように全体の強度が向上できる
- * 表面塗装: 前部黒色
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 2U x 448mm (幅×高×奥行き17.64")
- * 付属部品: #6 truss screw x8, M3 truss screw x12, M3 countersunk screw x8, A3 power connector x1, hotswap cage screw/keys/mobile rack ID sign x1 set
- * 包装資料: NW 8.5 KGM, GW 9.5 KGM, 2.58 CUFT (59x59x21cm、1箱パック)



Ordering Information

- 型番/品名: S208B-TWIN-ITX, 2U Twin ITX 6G hotswap symmetrical server chassis
 型番/品名: S208B-TWIN-ITX-12G, 2U Twin ITX 12G hotswap symmetrical server chassis
- オプション A-1: EFAP-S250, 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 オプション A-2: ENP-7025B, 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 オプション A-3: ENP-7130B, 1U FlexATX 300W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 オプション A-4: ENP7140B, 1U FlexATX 400W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)
- オプション B-1: NJ-S628, 628mm 3ステージ スリム スライドレール (単位はペアで、キャビネット外部奥行き700mm~1000mmに対応)
 オプション B-2: SRMK-550, 550mm シャーシの後ろに取り付けるスリム金具 (単位はペア)
 オプション C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 オプション C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
 オプション C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 オプション D-1: 1U1PCIEX4RXC, 1U 1PCI-Express 4X right angle riser card (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
 オプション D-2: 1U1PCIEX8RXC, 1U 1PCI-Express 8X right angle riser card (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
 オプション D-3: 1U1PCIEX16RXC, 1U 1PCI-Express 16X right angle riser card (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
 オプション E-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 オプション E-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

