

Mini-ITXの構築でマルチコア時代が到来した。S408B-TWIN-ITXの最大の特徴の一つは、2セットのMini-ITXマザーボードと電源システムで、8x3.5"ホットスワップリムーバブルラックと4x3.5"内蔵のハードディスクのストレージであり、2枚のGPUカードは、3Dデザインの操作に準拠することができる。さらに、6Gまたは12Gを提供しているハードディスクの速度である。サーバー環境を格納するために、放熱標準は、内部の吸引タイプ80mmx25mm 2ボールベアリングファンの3グループ、および外部吹き80mmx25mm 2ボールベアリングファン2セットのオプションを備えており、効果的に内部システム環境を冷却する。このマシンは、マルチ機能の利点を兼ね備えている。価格はまた、絶対に競争の優位性を持っており、ようこそ世界各国の代理店を募集中。

全ての注目を集め、デュアルMini-ITX + デュアルGPU
+ デュアル電源 Super Computer発表



Specification

- * ストレージ容量: 4 x 3.5" HDD
デュアルシステム構築、3.5" HDDの各2グループで、合計4グループの3.5" HDDを搭載できる
- * 8 x 3.5" ホット・スワップ・スペース (2.5" HDD/SSDも対応):
SATA2/SATA3 (SAS6G) HDD/SSDと SAS-1/SAS-2(6G) HDD、高さ25.4mmのドライブも合う
或いはMiniSAS HD (12G) HDD、高さ26.1mmのドライブも合う (別にRAIDカードが必要)
- * トレイの左側LEDが緑色電源点灯、右側LEDがHDDアクセス点灯
(HDD温度が60度Cを超えたら連続的な赤点灯警告)
- * 機密性添付安全キースイッチのデザインのステンレス強化製造・スワップ・トレイのメカニズム
- * バックプレーンはSFF-8087で、1対4portのMini-SASコネクタをx2配置 (S408B-TWIN-ITX)
- * バックプレーンはSFF-8643で、1対4portのMini-SAS HD コネクタをx2配置 (S408B-TWIN-ITX-12G)
- * 強いアルミダイキャストハンドルを装備
- * フロントパネルにはUSB 2.0ポートが2セット装備
- * 冷却装置: Sunon 2ball bearing 80mmx25mmファン x3 (ファン型番# EE80251B1-000C-G99)
- * ファンが起動せぬ環境騒音は49dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは55dBA (環境騒音も含む)
- * 対応ボード: Mini-ITX(6.7"x6.7") x2セット
- * 対応カード: One slot 標準高さの拡張カード x2セット (最大奥行き340mm)
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 x2セット (最大奥行き: 140mm)
- * 主な構造は高級SGCC 1.2mm~2.0 mm 厚の板金を採用、切断面は滑らかな折りたたみデザイン
- * 表面塗装: 前部黒色、高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 4U x 618mm (幅×高×奥行24.33")
- * 付属部品: key x2, #6 truss x25, M3 truss x10, hotswap cage accessory set x1
- * 包装資料: NW 14 KG, GW 15.5 KG, 4.49 CUFT (75x58.5x29cm, one durable box packed)



Ordering Information

- 型番/品名: S408B-TWIN-ITX, 4U Twin ITX 6G hotswap server chassis (6Gのバージョン)
 型番/品名: S408B-TWIN-ITX-12G, 4U Twin ITX 12G hotswap server chassis (12Gのバージョン)
 オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm)
 オプション B: SUNO8025, 後ろにSunon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
 オプション C-1: NJ-S628, 628mm スリム スライドレール (単位はペアで、キャビネット外部奥行き700mm~1000mmに対応)
 オプション C-2: SRMK-550, 550mm シャーシの後ろに取り付けるスリム金具 (単位はペア)
 オプション D-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 オプション D-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
 オプション D-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
 オプション D-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
 オプション E-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 オプション E-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2018年09月04日