



GPU and NAS Cloud Storage solution recommended. 多機能のデザインで、DeskTopデスクトップ、MiniTower垂直、およびWallmount壁取り付け環境を備えたマシンがすべて適している。GPUコンピューティングは、RTX GPU cardを数枚使用できる。GPUグラフィックスカード熱放散に関しては59CFM風量の120mmx25mmサイレントファンが標準、またはオプションで155CFM風量の120mmx38mmダブルボール冷却ファンを取り付けることができる。標準のストレージ環境には、90度回転可能な5.25インチODDを3セット、2.5インチを2セット取り付けすることができる。

## Specification

- \* ドライブベイ: 90度回転可能な5.25インチODD x3、2.5インチ x2
- \* 1.0mm厚さの高強度SGCC板金を使用している
- \* 前面パネルに取り外し可能な12cm防塵フィルター付きの親指ネジカバーを標準装備になる
- \* 前面パネルに120mmx25mmの吸気ファンを1個標準 (ファン型番#D12SM-12, CFM @59)
- \* 前面パネルにUSB 3.0 x 2セット、LAN/HDD/電源LEDを標準装備 (USB 2.0も使う可能)
- \* 上下位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を7セット標準配置になる
- \* 最大360mm奥行き7 slotの拡張カードが対応 (前部に120mmx25mm ファンが搭載する場合)
- \* 最大340mm奥行き7 slotの拡張カードが対応 (前部に120mmx38mm ファンが搭載する場合)
- \* 対応マザーボード: ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* DeskTopデスクトップ式、MiniTower垂直式、およびWallmount壁取り付け式が対応できる
- \* オプションの壁取り付け金具 (黒色型番# ATX-100B-WALL-BK、1ペア)
- \* 対応電源: 8cm~14cm ファンのバージョンのPS2またはPS2冗長電源 (最大奥行き: 200mm)
- \* 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装またはベージュ色 (ページの塗装番号がRAL 9018)
- \* Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
- \* 本体寸法: D.410 x W.330 x H.196 /mm
- \* 付属部品: #6 & M3 screw x60, #6 MB stand-off x10, hold-down card clamp x7
- \* 梱包詳細: NW 6.77KG, GW 7.96KG, 2.70 CUFT (だんボール寸法は53.5x44.5x32cm)



## Ordering Information

型番/品名: ATX-100B, Black ATX desktop-minitower-wallmount chassis (白の型番# ATX-100)

オプション A: SUNTAI12038, Suntain 120mm x 38mm two-ball bearing fan (CFM 155.34, Air pressure 16.23mm H2O)

オプション B: ATX-100B-WALL-BK, Black wallmount kit (白の型番#ATX-100-WALL-BK、1ペア、厚さ1.6mm、正味重量0.56KG)

オプション C-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 200mm)

オプション C-2: SureStar R4S シリズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)

オプション C-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)

オプション C-4: SureStar R4B シリズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)

オプション C-5: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)

オプション D-1: 25-35-BK, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" SSD固定金具

オプション D-2: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-3: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-4: RW225-NVMe-U, 1x5.25" ODDベイに2xUSB3 2x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G

オプション D-5: RW225-NVMe, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G

オプション D-6: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-7: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-8: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-9: RW425-NVMe, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G

オプション D-10: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G

オプション D-11: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-12: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-1: 2525TO3HDBK, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具

オプション E-2: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-3: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション F-1: 3525TO5HDBK, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" HDD固定金具

オプション F-2: RW435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G

オプション F-3: RW435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション F-4: TL435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G

オプション F-5: TL435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション F-6: RW535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション F-7: TL535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション G-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2024年01月23日

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw