

MicroATX架構下的雙核心~四核心的時代已然來臨，快速與穩定的伺服器環境亦符合此最新設計之機種，C238機型最大特色之一就是機身深度只有380mm，搭配最低廉的成本與最高的品質，標準配備附濾網之2組8cm內吸式風扇於前板內，配合4組磁碟機空間的設計，符合標準MicroATX 9.6"x9.6"主機板，在一般伺服器使用環境上結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。



Specification

- * 磁碟機空間容量: 2組可拆可鎖標準5.25吋ODD bay, 2組標準3.5" HDD bay
- * HDD磁碟架防震設計
- * 配備2組USB 2.0 port
- * 2顆全新穩定低噪音Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm內吸式風扇附防塵濾網
- * MB: MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 PSU (支援power最大深度140mm~180mm)
- * 如安裝PS2 power supply為標準140mm深度時則可相容於210mm深度之5.25" ODD裝置
- * 如安裝PS2 power supply為180mm深度時則可相容於170mm深度之5.25" ODD裝置
- * 如前面安裝3.5吋HDD時則支援4 slot Low Profile半高介面卡(最大長度170mm)
- * 如前面無安裝3.5吋HDD及其支架時則支援4 slot Low Profile半高介面卡(最大長度330mm)
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維烤漆於機構外部表面
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 2U x 380mm (14.96"深)
- * 零件包明細: M3圓頭鍍銀螺絲x8pcs, #6圓頭鍍銀螺絲x20pcs
- * 包裝明細: NW 5 KGM, GW 7 KGM, 1.72 CUFT (Carton size: 56x51x17cm, one box packed)

Ordering Information

機種型號: C238B, 2U black MicroATX ultra cool server chassis

- 選配A: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~180mm)
- 選配B-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配D-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配D-2: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-3: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-4: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-5: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-6: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒及4組USB3.0模組SATA/SAS 12G
- 選配D-7: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-8: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-9: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配D-10: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-11: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-12: RW825, 2組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-13: RW335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-14: RW335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-15: TL335-12G, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-16: TL335, 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配E-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配F-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日期: 2018年12月24日