

全ての注目を集め、MicroATXのデュアルコアとQuad Coreの時代が既に届き、速くて穏健なシステムがこのC238には完全に表現されるのである。

このサーバには特徴の一つが本体の深さはわずか380mmで、フロントパネルに置ける吸気フィルタと8cmファンを二個付き、空気の流通と塵防ぐに
 対し適切なデザインでありながら
 伝統的なPS2電源にも対応し、
 一番競争力のあるコストと最高品質の考えを
 合わせたMicroATXサーバである。

Specification

- * 拡張ベイ: 5インチx2 と内蔵3.5インチx2
- * 拡張ベイの震動を防ぐ機能を備える
- * 前置きのUSB 2.0ポートx2
- * 冷却装置: フロントパネルに吸気フィルタとSunon EE80251B1-000C-G99 80mm x 25mm ファンx2
- * MB: MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm fan version PS2電源 (最大奥行き: 140mm~180mm)
- * 奥行き140mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き210mmの5.25" ODD装置対応できる
- * 奥行き180mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き170mmの5.25" ODD装置対応できる
- * 3.5" HDDを前置場合に4 slot Low Profile高さのカードが対応できる (カードの最大奥行き170mm)
- * 3.5" HDDを搭載しない場合に4 slot Low Profile高さのカードが対応できる (カードの最大奥行き330mm)
- * 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 2U x 380mm (14.96" deep)
- * 付属部品: M3 round head nickel screw x 8pcs, #6 round head nickel screw x 20pcs
- * 包装資料: NW 5 KGM, GW 7 KGM, 1.72 CUFT (Carton size: 56x51x17cm, one box packed)

Ordering Information

型番/品名: C238B, 2U black MicroATX ultra cool server chassis

オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~180mm)

オプション B-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (単位はペアで、耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)

オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)

オプション C: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット

オプション D-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具

オプション D-2: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-3: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-4: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-5: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-6: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラックと4xUSB3.0モジュール SATA/SAS 12G

オプション D-7: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-8: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-9: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G

オプション D-10: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-11: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-12: RW825, 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-13: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-14: RW335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-15: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-16: TL335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション E-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション F-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション F-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2018年12月24日