

奥行き450mmであるC450シャーシはスペースに限られたキャビネットのサーバーームの中で容易に設置される。非常に耐久性SGCC板金1.2mm~2.0mm厚さにより筐体全体を非常に準拠して鋭い角やバリのない工夫にて構築機構であり全世界3年間最高の品質を保証する。高資格の冶金ダイキャストハンドルのも非常によいフロントベゼルのための堅牢な強度を与える。標準の12" x 9.6" ATXマザーボードが搭載できハイエンドで高価な機械的な防振スプリングを装備するデザインによるすべて5.25"と3.5" デバイスの寿命を向上させることができる。その柔軟性と耐久性に優れたデザインを満たすことができる複数のプラットフォームだけでなく長期的な「維持管理」、「費用対効果の高い」、かつ「競争力」のある機能はすべての世界市場に適している。ようこそ世界の国々販売代理店のキャンペーン募集中。

Specification

- * 10ドライブスペース: 2x5.25" ODD, 8x3.5" HDD (HDDベイの一つが3.5" FDD対応できる)
- * SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- * ドライブベイにハイクラスの機械的防振スプリングを装備する
- * フロントドアの裏側(フロントベゼル)にUSB 2.0ポートx2を装備
- * フロントベゼルに取り外し可能な防塵フィルターの後ろに120mm x 25mmの吸気ファン付き
- * 着脱可能な拡張カードを上下調整と固定できる金具3セット付き
- * 対応マザーボード: ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (電源奥行き適合: 140mm~220mm)
- * 3.5" HDDを前置場合に7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き190mm)
- * 3.5" HDDを搭載しない場合に7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き240mm)
- * 表面塗装: 黒またはベージュ (ページの塗装番号がMX3-A111)
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 4U x 450mm (幅×高×奥行17.72")
- * 付属部品: plugin card L bracket x2, magnetic buzzer x1, hold-down card clamp x3, M5 black fan screw x8, #6 round screw x34, #6 black round screw x4, M3 truss screw x4, MB stand-off x9, key x2
- * 包装資料: NW 11.00 KG, GW 13.10 KG, 2.99 CUFT (58x54x27cm, 1箱/バック)

Ordering Information

型番/品名: C450B, 4U black ATX rackmount server chassis

型番/品名: C450, 4U beige ATX rackmount server chassis (色番号: MX3-A111)

オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (電源奥行き適合: 140mm~220mm)

オプション B-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (単位はペアで、耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600mm~1200mmに対応)

オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)

オプション C: SUNON8025, 後ろにSunon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)

オプション D-1: C450B-14S-RP, 黒色14スロットPICMGリアパネル

オプション D-2: C450-14S-RP, ベージュ色14スロットPICMGリアパネル (色番号: MX3-A111)

オプション E: TL225, 1x3.5"FDDベイに2x2.5" TrayLess ホットスワップ モジュール

オプション F: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット

オプション G-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具

オプション G-2: RW225-12G, 1x5.25"ベイに2x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラックと4xUSB3.0 モジュール

オプション G-3: RW425-12G, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール

オプション G-4: RW825-12G, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール

オプション G-5: RW425, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション G-6: RW825, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション G-7: RW335, 2x5.25"ベイに3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション G-8: TL335, 2x5.25"ベイに3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション G-9: TL135, 1x5.25"ベイに1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション G-10: RW135, 1x5.25"ベイに1x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)



最新更新日: 2017年09月06日

台湾工控生産開発集団: 台湾工控株式会社、中国工控株式会社(香港)、東莞市ケタン五金製品場
当社の書面許可しない場合に勝手に資料(製品の設計、写真、規格説明なども含む)を使っては禁止されております。
法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW