

符合MicroATX主機板安裝，亦符合現代伺服器以及存儲系統或者雲端環境需求，此款深度只有430mm，機構強度堅固耐用，其前方可選配安裝熱插拔抽取盒，同時後方可安裝熱插拔電源供應器，兩側亦可選購高強度滑軌，方便快速執行系統維護及維修，此款伺服器結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

## Specification

- \* 磁碟機空間容量: 2組5.25吋ODD, 2組3.5吋HDD
- \* HDD磁碟架標準配備減震功能裝置, 有效降低震動及提高存儲裝置壽命
- \* 採用高強度之鋁合金壓鑄把手
- \* 標準配備2組USB 3.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示
- \* 標準配備安全鎖前門, 前門及防塵濾網皆具備可折換式功能
- \* 標準配備2顆全新穩定低噪音80mmx25mm靜音風扇 (風扇料號D80SM-12)
- \* 支援主機板: MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 4組Low Profile半高介面卡最大可支援深度255mm之擴充卡
- \* 右前方如沒有安裝5.25吋裝置時可支援power supply最大深度為250mm
- \* 右前方如有安裝210mm深度5.25吋裝置時可支援power supply最大深度為200mm
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply
- \* 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant Redundant PS (電源深度174mm)
- \* 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant PS (電源深度185mm)
- \* 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant PS (電源深度199mm)
- \* 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant PS (電源深度200mm)
- \* 主架構採用1.2mm~2.0mm SECC鋼板, 切斷面皆採平滑折邊設計
- \* 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維烤漆於機構前部
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸: 19" x 2U x 430mm (16.93吋深)
- \* 零件包明細: #6平圓頭20顆, M3傘頭螺絲8顆, #6沉頭螺絲2顆, 鉚墊2只
- \* 包裝明細: NW 5.50 KGM, GW 7.20 KGM, 1.88 CUFT (紙箱尺寸56x56x17cm)

## Ordering Information

機種型號: E243B-mATX 2U black MicroATX enterprise server chassis

- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply
- 選配A-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- 選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-5: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-600 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2: NJ-2020-18 二節式萬用滑軌, 未伸展前長度為456.7mm, 可兼容機櫃內深度456.7mm~810mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-3: 1234U-RMK 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C: 25-35-BK 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配D-1: 2525TO3HDBK 2組5.25吋空間轉3組3.5吋支架
- 選配D-2: RW135-12G 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-3: RW135 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-4: TL135-12G 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-5: TL135 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-6: RW225-12G 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-7: RW625-12G 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-8: RW825-1525 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-9: RW425-12G-MS 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配D-10: RW425-12G 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-11: RW425 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-12: RW825 2組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-13: RW335-12G 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-14: RW335 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配D-15: TL335-12G 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配D-16: TL335 2組5.25吋空間轉3顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配E-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配E-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配F-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配F-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配F-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配F-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配F-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配F-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

