

長い時間を経て新製品の開発と実験をたくさん尽くし、つい2008年8月にこのE266B高性能サーバーケースを世界初発表しました。伝統的な2Uデザインを突破し、後ろに置く拡張スロットにでライザークード×3とロープロファイル×7がその同時に実現せられ、ライザークードあるいはロープロファイルガリアルパネルを転換しない状態でもその一種が使える特許も既に認証されております。このサーバには特徴の一つが本体の深さはわずか550mmでもATX 12"x9.6"あるいは12"x10"マザーボードと標準的なPS2電源も搭載できるので、一番競争力のあるコストと最高品質を合わせた高性能2U E266Bラックマウントサーバーケースである。

Specification

- * 拡張ベイ: 5インチx2 と内蔵3.5インチx6
- * 3.5インチ拡張ベイの震動を防ぐ機能を備える
- * フロントにUSB 2.0 x 2セット、赤いHDD/黄色LAN/緑電源LED、電源/Reset スイッチ
- * 冷却装置: 内部に吸気Sunon EE80251B1-000C-G99 80mmx25mmファンx4
- * 1.2mm~2.0mm厚さの高強度SGCC板金を使用している
- * ファン集成コネクタPCBを備え、冷却ファンの接続快速化に効く
- * 対応マザーボード: ATX(12"x10"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行: 160mm)
- * 拡張スロット: Fullファイルライザークード×3またはロープロファイル×7使える特許 (最大奥行: 250mm)
- * 表面塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Groupケースを全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 2U x 550mm (21.65" deep)
- * 付属部品: M3 truss x8, #6 round x35, #6 MB stand-off x10, LPF bracket x6, LPF cover x1
- * 梱包詳細: NW 8 KGM, GW 10 KGM, 2.29 CUFT (carton寸法は68x56x17cm)



Ordering Information

型番/品名: E266B, 2U black ATX ultra cool server chassis

オプション A: 2Uライザークード (MBおよびインターフェイスカードの型番をお知らせください)

オプション B: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行: 160mm)

オプション C-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (キャビネット内部奥行: 600~1200mmに対応)

オプション C-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具

オプション D: 25-35-BK, 機能HDD変換ブラケット

オプション E-1: 2525TO3HDBK, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具

オプション E-2: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-3: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-4: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-5: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-6: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-7: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-8: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-9: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G

オプション E-10: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-11: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-12: RW825, 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-13: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-14: RW335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-15: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション E-16: TL335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション G-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

