

最新規格のマザーボードに合う3U E350Bその構造は、主に1.2mm~2.0mm厚さの高強度鋼板で作成され、筐体の強さやセキュリティ機能も良く構築し、先端電子材料を採用し国際正式認可証明書にてこのラックマウント型サーバーシャーシは世界で3年品質保証を提供しております。E350Bモデルにて特徴の1つは筐体の奥行きが500mmのみ、最も低コスト、最高品質基準の上、80mm x 25mmの冷却ファンも3基備えて標準規格となり、品質高いABSと板金構築の蝶ロックのセキュリティと防塵用のフロントドアも付け、標準CEB 12"x10.5"またはATX 12"x9.6"またはMicroATX 9.6"x9.6"ボードに合性ができ中小企業にて多機能の利点と結合されるため、サーバーまたはホスト環境で完全競争優位性があります。


Specification

- * 拡張ベイ: 5.25インチODD x 3 と内蔵3.5インチHDD x 6
- * 5.25インチODD最大深さ210mm ~ 260mm (MBサイズが大きいほどODD深さは小さくなる)
- * 上部の2つの5.25インチ ODDの最大深さは260mm (CEB 12" x 10.5" MB準拠)
- * 3.5インチHDDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用して表面に保護箔貼ってスクラッチを防ぐ
- * 取り外す可能の高強度フロントドア、ドアの裏にエアフィルターも交換可能
- * フロントベゼルにUSB 2.0 x2ポートを装備 (USB 3.0がオプション)
- * 冷却装置: 前面ベゼルと後ろに80mmx25mmファンx3基 (ファン型番#D80SM-12)
- * オプション冷却装置: 後ろに60mmx25mmファンx2基 (ファン型番#D60SM-12)
- * 対応マザーボード: CEB (12"x10.5"), ATX(12"x9.6"), mATX(9.6"x9.6"), ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: ATX 12"x9.6" MB が搭載される場合、最大奥行き 160mmの標準PS2電源に合う
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き270mm)
- * 表面塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
- * 本体寸法: 19" x 3U x 500mm (幅×高×奥行19.69")
- * 付属部品: M3 truss x6pcs, #6 round x38pcs, stand-off x10pcs, key x2pcs
- * 梱包詳細: NW 8.32 KGM, GW 10.34 KGM, 2.71 CUFT (ダンボール寸法は63.5x55x22cm)
- * 御注意: フルハイトのGPUカードの上側に電源入力があれば3Uシャーシには入れない


Ordering Information

型番/品名: E350B, 3U black ATX enterprise server chassis

- オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~160mm)
- オプション B: D60SM-12, 後ろに60mmx25mm排気ファン (単位は1pcs, 2pcs搭載可能)
- オプション C-1: NJ-600, 600mm スライドレール (耐荷重65KGM, キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション C-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
- オプション D-1: 25-35-BK, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" SSD固定金具
- オプション D-2: RW4M2, 1x5.25" ODDベイに4 x M.2 SSDリムーバブルブラック M.2 NVMe 64Gbps
- オプション D-3: RW8M2, 1x5.25" ODDベイに8 x M.2 SSDリムーバブルブラック M.2 NVMe 64Gbps
- オプション D-4: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-5: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-6: RW225-NVMe-U, 1x5.25" ODDベイに2xUSB3 2x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G
- オプション D-7: RW225-NVMe, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G
- オプション D-8: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-9: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-10: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション D-11: RW425-NVMe, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G
- オプション D-12: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション D-13: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション D-14: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-1: 2525TO3HDBK, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
- オプション E-2: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-3: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-1: 3525TO5HDBK, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" HDD固定金具
- オプション F-2: RW435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-3: RW435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-4: TL435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-5: TL435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-6: RW535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-7: TL535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション G-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- オプション H-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- オプション H-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3
- オプション H-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler
- オプション H-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- オプション H-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow
- オプション H-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler
- オプション H-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler



The room between top (lid) of this 3U chassis and expansion card bracket is maximum 8.50mm



最新更新日: 2024年08月17日

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw