

Workstation, Desktop, MiniTower, Wallmount solution
Micro ATX or Mini-ITX motherboard form factor recommended

この設計の最大の特徴は多機能の構築であり、デスクトップは中小のワークステーションの使用に適して、ミニタワーの環境はまた適当、壁掛けのモード（壁掛け可能の取り付け金具がオプション）は産業制御およびNVRの監視システムに適している。このケースは3.5インチと2.5インチのドライブのスペースに合う。板金は1.0mmのSGCCの厚さで製作される。さらに、前部に塵フィルター装置も装備されている、効果的に内部のシステムに塵を防ぐ。拡張カード機能も非常に強力である、二層厚さのGPUカードが搭載することができる。

Specification

- * ストレージ容量: 1 x 3.5" HDD, 1 x 2.5" SSD/HDD
- * 1.0mm厚さの高強度SGCC板金を使用している
- * ドライバーを使う必要がなく前板の塵フィルター装置を親指ネジで開閉できる
- * フロントにUSB 2.0 x 2セット、HDD/LAN/電源LED、電源/Reset スイッチ (USB 3.0がオプション)
- * フロントの塵フィルターの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き (ファン型番#D12SM-12)
- * HDDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効する
- * 対応マザーボード: MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * フルハイトの拡張カードが4枚対応できる (カード最大奥行き350mm)
- * 対応電源: 標準SFX 450Wや600W電源 (オプションの固定金具番号B-11およびB-12が必要)
- * 対応電源: PS2 400W/500W/600W電源 (オプションの固定金具が必要なし)
- * デスクトップ、ミニタワー、壁掛けに合える (壁掛けの固定金具がオプション)
- * 壁掛け可能の取り付け金具 (オプション、部品番号MICRO-100B-WALL-BK、単位がペア)
- * 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の部品やファンなども含む)
- * 本体寸法: D.400 x W.270 x H.170 /mm
- * 付属部品: M3 truss x4pcs, #6 round x16pcs, black rubber foot x4pcs
- * 包装資料: NW 4.31KG, GW 5.65KG, 1.79 CUFT (52x39x25cm, one box packed)

Ordering Information

型番/品名: MICRO-102B, Black MicroATX desktop-minitower-wallmount chassis

オプション A: MICRO-100B-WALL-BK, 壁掛け可能の取り付け金具 (板金厚さ2.0mm、単位がペア)

オプション B-1: SFX power supply (D.100 x W.125 x H.63.5 /mm)

オプション B-11: PS2-SFX-BK1, PS2 to SFX PSU rear bracket

オプション B-12: PS2-SFX-BK2, PS2 to SFX PSU side bracket

オプション B-2: PS2 power supply (D.140 x W.150 x H.86.0 /mm)

オプション C-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (SFX電源環境にてCPU Coolerの高さ限りが70mm)

オプション C-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (SFX電源環境にてCPU Coolerの高さ限りが70mm)

オプション C-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler (SFX電源環境にてCPU Coolerの高さ限りが70mm)

オプション C-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (SFX電源環境にてCPU Coolerの高さ限りが70mm)

オプション C-5: JB18A, 1U Intel LGA1150 1155 1156 Xeon 1230 active CPU cooler (PS2電源にてCPU Coolerの高さ限りが60mm)

オプション C-6: JB15C-8080, 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler (PS2電源にてCPU Coolerの高さ限りが60mm)



MICRO-100B-WALL-BK



SFX Power Supply



SFX Power Supply



PS2 Power Supply



最新更新日: 2020年05月14日