

この新しいミニITXシャーシの特徴は、4G LTEや高速WiFiネットワークとクラウドの送信だけでなく、企業や個人ユーザーの目的のためのNASストレージアプリケーションに準拠しています。最大8×2.5"ホットスワップドライブまたは3×3.5"ホットスワップをサポートすることができ、ドライブ、および内部のさらに2×2.5"内蔵HDDにインストール可能。このシャーシ機構は、非常に耐久性とハイエンドSECC 1.0mmの厚さを使用し、オプションの壁に掛け式用ブラケットが非常によく、過酷な産業環境にインストールして取付けることができます。また、迅速な組み立てで設計このシャーシとねじ必要なしのエア防塵シールドをシステムにほりから保つ。また、2静音の80mmx25mmのファンだけでなく、防振機能を備えた冷却システム。また、それは、このシャーシとハイエンドグラフィックスカードなどのデュアルスロット拡張カードをサポートしています。ようこそ世界国々の代理の募集キャンペーンをしています。

Specification

- * ドライブベイ (1U FlexATX電源搭載モード): 2×5.25" ODD、2×2.5" HDDベイ
- * ドライブベイ (PS2電源搭載モード): 1×5.25" ODD、2×2.5" HDDベイ
- * 前置きのUSB 2.0ポートx2
- * ねじ必要なしの天板デザインにて迅速なシステムが組立てできる
- * ねじ必要なしの快速なファン組立てにて機能防振も備える
- * ねじ必要なしの防塵エアフィルターをフロントパネルに備え、迅速なメンテナンスもできる
- * 側面に防塵エアフィルターも取り付き、デュアルスロットの拡張カードに防塵機能に効く
- * 筐体は耐久性あるのSECC 1.0mm板金を使う
- * 80mmx25mmサイレントファン (ファン型番# D80SM-12C)を2個搭載
- * 対応マザーボード: 6.7"×6.7" 標準Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
- * 高さフルサイズのデュアルスロットの拡張カード1枚搭載でき、最大カード奥行250mm
- * 標準塗装: 黒
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 370mm x 135mm x 264.50mm (幅×高×奥行)
- * 付属部品: M3 countersunk x8, M4 countersunk x4, M5 fan screw x8, M3 round head x12, #6 round head x8
- * 包装資料: NW 3.65KG, GW 4.65KG, 1.35 CUFT (45x37x23cm, one box packed)



PS2 power supply installed mode



1U FlexATX power supply installed mode



PS2 power supply installed mode



1U FlexATX power supply installed mode

Ordering Information

型番/品名: MINI-203B, Black Mini-ITX NAS Desktop/Wallmount chassis

- オプション A: Mini-202B-WALL-BK-B, 黒いウォールマウントブラケット (ペアとして、INI-202BとMINI-203B両方通用)
- オプション B: D60SM-12C, 60mmx25mmの排気冷却ファン (1pcs単位で、後ろパネルに2pcs搭載可能)
- オプション C: PS2電源 (電源最大奥行140mm)
- オプション D-1: Mini-203B-PowerBK, 1U FlexATX電源取り付け金具 (1U FlexATX電源を搭載にこの金具を御注文ください)
- オプション D-2: EFAP-S250, 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5x40.5x150mm)
- オプション D-3: ENP-7025B, 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5x40.5x150mm)
- オプション E: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
- オプション F-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具 (PS2電源搭載の場合にこの金具が使用不可)
- オプション F-2: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-3: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-4: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-5: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-6: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラックと4xUSB3.0モジュール SATA/SAS 12G
- オプション F-7: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-8: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-9: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション F-10: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション F-11: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-12: RW825, 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション F-13: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G (PS2電源搭載不可)
- オプション F-14: RW335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G (PS2電源搭載不可)
- オプション F-15: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G (PS2電源搭載不可)
- オプション F-16: TL335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G (PS2電源搭載不可)
- オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- オプション G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

最新更新日: 2018年10月26日

台湾工控生産開発集団: 台湾工控株式会社、中国工控株式会社(香港)、東莞市ケタン五金製品場
 当社の書面許可しない場合に勝手に資料(製品の設計、写真、規格説明なども含む)を使つては禁止されております。
 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW