

Mini-ITX 架構下的多核心時代已然來臨。S408B-TWIN-ITX 的最大特色之一就是同時相容於兩組 Mini-ITX 主機板以及兩組電源系統，其 8 組 3.5" 熱插拔硬碟以及 4 組 3.5" 內置硬碟的空間，搭配及安裝 2 組 GPU 顯示卡的應用即可符合 3D 模組化與虛擬實境的運算，此外，此機種提供 6G 或 12G 速度的硬碟存取空間，便於存儲的伺服器環境。散熱方面標準配備 3 組內吸式 80mmx25mm 雙滾珠風扇，以及選配 2 組外吹式 80mmx25mm 雙滾珠風扇，有效散熱內部系統環境。此機種結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 4 組 3.5" 內置空間：
雙系統架構，可各安裝 2 組 3.5 吋 HDD，共計 4 組 3.5 吋 HDD 硬碟空間
- * 8 組 3.5" 熱插拔空間 (亦可相容並安裝 8 組 2.5" HDD/SSD):
SATA2/SATA3(6G) 及 SAS-1/SAS-2(6G) HDD，高度 25.4mm 硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
或者 MiniSAS HD (12G) HDD，高度 26.1mm 硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
- * 抽取盒左燈號為綠色 LED 電源燈，右燈號為藍色 LED 讀取燈 (HDD 溫度若超過 60 度 C 則顯示恆亮紅燈)
- * 熱插拔抽取盒機構採用不鏽鋼材質及髮線強化處理附保密安全鑰匙開關設計
- * 熱插拔抽取盒背後方採用 2 組 SFF-8087 的 1 轉 4 port Mini-SAS 熱插拔設計 (6G 版本)
- * 熱插拔抽取盒背後方採用 2 組 SFF-8643 的 1 轉 4 port Mini-SAS HD 熱插拔設計 (12G 版本)
- * 採用高強度之鋁合金壓鑄把手
- * 前面板配備 2 組 USB 2.0 port (亦可選配安裝 2 組 USB 3.0 port)
- * 配備 3 顆內吸式建準 Sunon 80mmx25mm 雙滾珠風扇 (風扇料號: EE80251B1-000C-G99)
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為 49dBA，測試儀距離已啟動風扇 10cm 處實測值 55dBA (含環境噪音)
- * 支援 2 組標準 6.7"x6.7" Mini-ITX 主機板 (170mm x 170mm)
- * 支援 2 組 1 slot 全高介面卡 (擴充卡最大長度 340mm 或 13.39")
- * 支援 2 組標準 8cm 與 12cm~14cm 風扇版本之 PS2 power supply (可支援最大深度 140mm)
- * 主架構採用 1.2mm~2.0mm SGCC 無花鋼板，所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計
- * 標準烤漆顏色: 前部高強度耐刮傷黑色織紋烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年 (含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 4U x 618mm (24.33" 深)
- * 零件包明細: 鑰匙 2 支, #6 傘頭螺絲 25 顆, M3 傘頭附華司螺絲 10 顆, 抽取盒零件包 x1 套
- * 包裝明細: NW 14 KG, GW 15.5 KG, 4.49 CUFT (75x58.5x29cm, one durable box packed)

Ordering Information

- 機種型號: S408B-TWIN-ITX, 4U Twin ITX 6G hotswap server chassis (6G 背板版本)
 機種型號: S408B-TWIN-ITX-12G, 4U Twin ITX 12G hotswap server chassis (12G 背板版本)
 選配 A: 支援標準 8cm 與 12cm~14cm 風扇版本之 PS2 power supply (可支援最大深度 140mm)
 選配 B-1: NJ-S628, 628mm 3-travel slimline slide rail (此料號每單位為 1 雙, 可相容機櫃外部深度 700mm~1000mm)
 選配 B-2: SRMK-550, 550mm Slimline rear mounting kit 後端支架 (此料號每單位為 1 雙)
 選配 C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 選配 C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
 選配 C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 選配 D-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配 D-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

全ての注目を集め、デュアル Mini-ITX + デュアル GPU
+ デュアル電源 Super Computer 発表



最新更新日期: 2017年12月12日